

EUMARIA EPOXY LIGHT FILLER



Ο EUMARIA EPOXY LIGHT FILLER είναι ένας ελαφρύς γεμιστικός εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, γενικής χρήσεως, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για περιοχές κάτω και πάνω από την ίσαλο γραμμή. Έχει εξαιρετικές αντοχές στο νερό και τα χημικά. Ιδανικός για γέμισμα μεγάλων επιφανειών όλων των ειδών (μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρας κ.ά.).



Συσκευασίες



1L, 6L,

Φυσικές ιδιότητες



Ειδικό Βάρος:
0,72 ± 0,05 kg/L

Στερεά κατά όγκο (%):
96 ± 1 %

Αποχρώσεις:
Ροζ

Οδηγίες χρήσης



☑ Απόδοση:

Για πάχος στρώσης 6mm η απόδοση είναι 0.17 m²/L

☑ Στέγνωμα:

24 ώρες στους 25°C

☑ Καθαρισμός εργαλείων:

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό T-350.

☑ Αναλογία ανάμιξης:

1:1 K.O.

☑ Αραίωση:

Δεν συνίσταται αραίωση

☑ Επαναβαφή:

Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό τεχνικό οδηγό Eumaria

☑ Τρόπος εφαρμογής:

Σπάτουλα, πήχη, μαχαίρι, μυστρί. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6mm ανα στρώση, ώστε να αποφευχθεί εγκλωβισμός αέρα. Ξεκινήστε με λεπτές στρώσεις και αφήστε να στεγνώσουν καλά. Για το γέμισμα μεγάλων επιφανειών απαιτούνται πολλαπλές στρώσεις. Μετά το στέγνωμα η επιφάνεια τρίβεται με γυαλόχαρτο από N°40 μέχρι N°150.

*Παρατηρήσεις: Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Vitex A.E.

Τ.Θ. 139 Ήμερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
Τηλ: 210 5589508, Fax: 210 5597859

Προετοιμασία επιφανειών



Η επιφάνεια πρέπει να είναι ασαρωμένη με EUMARIA EPOXY PRIMER, και πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου. Αναδεύουμε κάθε ένα συστατικό και κατόπιν αναμιγνύουμε προσεκτικά τα 2 συστατικά μέχρι να επιτύχουμε ομοιόμορφο χρώμα. Μετά την πάροδο 2 ωρών το μίγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αποθήκευση



Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C και/ή σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Υγιεινή και Ασφάλεια



Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.