



## QUARTZ Tiles

Ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση υδατοδιάλυτο, χαλαζιακό αστάρι.



V02. 06.2020

Συσκευασία: 1kg | 5kg | 10kg

### Περιγραφή

Ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση υδατοδιάλυτο, χαλαζιακό αστάρι. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση σε μη πορώδεις, λείες επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες με χαμηλή απορροφητικότητα, δημιουργώντας πολύ καλό και τραχύ υπόστρωμα για την τελική επίχριση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες όπως κεραμικά πλακάκια, ξύλο, τσιμεντένιες επιφάνειες, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, γαλβάνιζε, αλουμίνιο, γυαλί καθώς και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά, ακρυλικά ή αλκυδικά χρώματα.

### Σκοπός χρήσης

Αστάριωμα μη πορωδών επιφανειών. Χρησιμοποιείται ως συνδετικό μέσο για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης και πρόσδεσης του τελικού επιχρίσματος στο υπόστρωμα. Ιδανικό ως υπόστρωμα για επιφάνειες πλακιδίων και για περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εποξειδικό αστάρι BEROCYD 111. Το υλικό αναπτύσσει πολύ καλή πρόσφυση στις επιφάνειες αυτές και αποτελεί το βασικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή του προϊόντος Deco Cire.

### Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Έτοιμο προς χρήση
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πλακάκια, γαλβάνιζε, αλουμίνιο, γυαλί κ.α.
- Αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα
- Αυξημένη υδροφοβία λειτουργώντας προστατευτικά στην εισερχόμενη υγρασία
- Αναπτύσσει πρόσφυση και σε επιφάνειες με υψηλότερα ποσοστά υγρασίας από τα συνηθισμένα (>4%)
- Ιδανικό υπόστρωμα για το προϊόν Deco Cire
- Ενός συστατικού με εξαιρετική ευκολία στην χρήση του.

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε γκρι

### Απόδοση

200 – 250 gr/m<sup>2</sup>

### Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 12 °C έως 30 °C και μέγιστη σχετική υγρασία 75%. Να μην εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες.

## Οδηγίες Εφαρμογής

Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο. Αναδεύετε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν τη χρήση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής σε τακτικά διαστήματα. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, ξένες και σαθρές ύλες. Σε παλιές επιφάνειες καθαρίζουμε καλά από ξένες ύλες με μηχανικά και χημικά μέσα (γυαλόχαρτο, τριβείο, ειδικά καθαριστικά κλπ.).

**Σημείωση:** Το σύστημα Quartz Tiles -Deco Cire εμφανίζει τις τελικές αντοχές του 7 ημέρες μετά την τελευταία επίστρωση και οι προβλεπόμενες χρήσεις του συστήματος είναι για τοίχους και δάπεδα μέτριας μηχανικής καταπόνησης. Δεν ενδείκνυται το συγκεκριμένο σύστημα για άλλες βιομηχανικού τύπου εφαρμογές.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,27 ± 0,03 gr/cm <sup>3</sup> ( ISO 2811)
Ιξώδες	85-100 K.U. στους 25 °C (ASTM D562)
pH	7,8-8,8
Απόδοση	200 - 250gr/m <sup>2</sup> , ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.
Αραιώση	Δεν αραιώνεται. Επιστρώνεται ως έχει αφού γίνει καλή ανάδευση λόγω των χαλαζιακών που περιέχει. Να γίνεται ανάδευση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
Στέγνωμα	Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή με το ίδιο υλικό	Με το ίδιο υλικό επαναβάφεται μετά την πάροδο 6 ωρών αν κρίνεται ότι χρειάζεται και δεύτερη επίστρωση. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή με Deco Cire ή άλλου τύπου επιχρίσματα	Μετά από 24 ή 48 ώρες από την τελευταία επίστρωση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες το πάχος της επίστρωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΕΚ ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ζ , αστάρια , Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 30 gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 28 gr/lit (έτοιμο προς χρήση).

## Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

## Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.*

**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



*Το χρώμα έχει Όνομα!*