

# ACRYLAN UNCO ECO

## Οικολογικό Σιλικονούχο Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι Νερού

Οικολογικό, σιλικονούχο, μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού, ειδικά σχεδιασμένο για ισχυρή πρόσφυση και διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κοκκομετρίας του (<0,05 μm).

Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιείται τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία A+ ως προς την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση νερού, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, έχει υψηλή διαπνοή και εξαιρετικές αντοχές στα αλκάλια. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για κάθε

επιφάνεια (σοβά, μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, γυψοσανίδες, υποδεέστερης ποιότητας χρώματα, κ.λ.π.) που πρόκειται να βαφεί με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, τσιμεντοχρώματα, relief, κ.λ.π.).

Είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον διότι δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις.



Οικολογικό χρώμα



Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων



Σύστημα αξιολόγησης «πράσινων κτιρίων»

### Πλεονεκτήματα:

- Μέγιστη διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες τοίχων
- Ιδανικό για κάθε επιφάνεια πριν τη βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα
- Πιστοποιημένο οικολογικό και ελαφρώς χρωματισμένο

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### Ιξώδες

20±5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

#### Πυκνότητα

1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)


### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Παλιές βαμμένες επιφάνειες
- Σοβάς
- Μπετόν, τσιμεντοκονία
- Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

#### Ημιδιαφανές

(Ελαφρώς κόκκινα χρωματισμένο)



### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μια στρώση

14-18 m<sup>2</sup>/L

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή

45 min

#### Επαναβαφή

4-6 h

### ΑΡΑΙΩΣΗ

#### Με νερό

Έως 50%

- Σε λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να αραιωθεί ως και 100%



- Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς αραιώση.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ημιδιαφανές

1 L


5 L

15 L



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

**Οι νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο** να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.



**Για το στοκάρισμα** των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Visto ή Acrylic Putty. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.



### ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε με νερό .  
Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία στρώση με  
ρολό ή πινέλο ή πιστόλι airless.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



**Βάφουμε** μετά από 4-6 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, τσιμεντοχρώματα, κ.λπ.)  
Προτείνεται:

- **Εσωτερικά** με Vitex Classic, Vitex with Teflon™ ή Vitex Eco για ματ φινιρίσμα ή με Vitex Satin Eco για σατινέ φινιρίσμα.
- **Εξωτερικά** με Acrylan MAX, Acrylan, Acrylan Elastic ή Acrylan Silicon.



### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH (εσωτερική χρήση) / <70% RH (εξωτερική χρήση).
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα

- επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον

- υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο: <http://www.ecolabel.eu>

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



"Συνδεδειγμένα αστέρια" Οριακή τιμή **30 g/L**  
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **< 15 g/L** ΠΟΕ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**  
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

