



Προστασία Επιφανειών

RUST CONVERTER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RUST CONVERTER** είναι ένα καινοτομικό προϊόν που μετατρέπει τη σκουριά (νέα και παλιά) σε μία προστατευτική μαύρη πολυμερική επικάλυψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση. Σφραγίζει την επιφάνεια του μετάλλου από την υγρασία και το οξυγόνο παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή
- Αποτελεσματική αντιμετώπιση της σκουριάς με ένα βήμα
- Μειώνει τον χρόνο και τα έξοδα εργασίας τριψίματος
- Εξαιρετική προστασία της επιφάνειας
- Προσδίδει μηχανικές αντοχές
- Εύκολο στη χρήση
- Συμβατό με υδατοδιαλυτά χρώματα και χρώματα διαλύτου
- Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για χρήση ως αντιδιαβρωτική προστασία σε σκουριασμένες επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα όπως σε βιομηχανικό εξοπλισμό και μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές (κάγκελα, υδρορροές, μεντεσέδες, περιφράξεις, πόρτες, εξωτερικές κατασκευές κλπ), επισκευές πλοίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν την εφαρμογή.
2. Αφαιρέστε τη σαθρή σκουριά με σιδηρόβουρτσα.
3. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη, λάδια, λίπη, και παλιά χρώματα.
4. Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο στην επιφάνεια χωρίς αραίωση.
5. Η σταθεροποίηση της σκουριάς και η αλλαγή του χρώματος σε μπλε-μαύρο ολοκληρώνεται σε 2-3 ώρες.
6. Για καλύτερη προστασία εφαρμόστε δύο στρώσεις.
7. Στη συνέχεια η επιφάνεια μπορεί να περαστεί με αντισκωριακό αστάρι και τελικό χρώμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 m²/Lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Διάλυμα

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Υπόλευκο

Οσμή: Χαρακτηριστική

Πυκνότητα: 1,20 g/cm³

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: < 5gr/lit

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 25°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλες 200 ml, 450 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
200ml	5166	5204094051664
450ml	5165	5204094051657

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό δεν έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC) n° 1272/2008

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

