

# RUST FREE



Αντискωριακό και λιπαντικό



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ραφινρισμένο λιπαντικό spray, υψηλής διεισδυτικότητας και αφυγραντικής ικανότητας, μεγάλης διάρκειας. Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επαναφέροντας σε πλήρη λειτουργία εργαλεία και μηχανισμούς, διασφαλίζοντας την προστασία τους από μελλοντική οξείδωση, χάρη στο άδρατο προστατευτικό φιλμ που δημιουργεί. Δρα και προληπτικά κατά της σκουριάς και διασφαλίζει καλή κίνηση σε μηχανικά μέρη, απωθώντας την υγρασία.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το RUST FREE της DUROSTICK είναι κατάλληλο για το άμεσο ξεμπλοκάρισμα από διάβρωση και σκουριά, επαναφέροντας σε λειτουργία βίδες με παξιμάδια και μπουλόνια, συνδέσεις σωληνώσεων, κάθε τύπου μεταλλικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Βοηθά στο να αποσυναρμολογηθούν εύκολα όλα τα μπλοκαρισμένα από τη σκουριά στοιχεία, καθώς διεισδύει στις συνδέσεις και ελευθερώνει τα εξαρτήματα. Απομακρύνει την υγρασία και το νερό από τα ηλεκτρολογικά μέρη των μηχανών. Ιδανικό για κάθε χρήση σε συνεργεία και βιομηχανία. Είναι απαραίτητο

για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε πιέζοντας ελαφρά τη βαλβίδα. Σε δυσπρόσιτα σημεία, εφαρμόστε την ειδική λεπτή προέκταση.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 200ml
- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 400ml

# RUST FREE



## Αντискωριακό και λιπαντικό

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή - Χρώμα** Λιπαντικό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο

**Ειδικό βάρος** 0,83±0,04kg/lt

**Δε βλάπτει το όζον**

**Δεν περιέχει CFC (χλωροφθοράνθρακες)**

**Εύφλεκτο** Ναι

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-  
ΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:  
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ  
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.