



AQUASIL NATURE

Λευκό υδατοδιάλυτο
μονωτικό υπόστρωμα.

3.3

Σελίδες: 3

150181.1.A.17



Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λευκό, υδατοδιάλυτο, μονωτικό υπόστρωμα νικοτίνης και καπνίας για εσωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, όπως ταπετσάρια, γύψο, σιβά κλπ. Εφαρμόζεται τόσο σε νέες όσο και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες διευκολύνοντας την πρόσφυση των υπερκείμενων χρωμάτων δίνοντάς τους ένα ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιδανικό για επιφάνειες εμποτισμένες με νικοτίνη, καπνία ή καυσαέρια καθώς τις απομονώνει και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ρυπαρών ουσιών στα τελικά χρώματα.

Σκοπός Χρήσης

Συνιστάται για το αστάρωμα κάθε συμπαγούς επιφάνειας. Απομονώνει την εμποτισμένη ουσία και προετοιμάζει για την τελική επίστρωση με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Απομονώνει τις ρυπαρές ουσίες εμποδίζοντας την επανεμφάνισή τους στην εξωτερική επιφάνεια.
- > Πολύ καλή πρόσφυση
- > Υψηλή απόδοση.
- > Πολύ εύκολη εφαρμογή.
- > Ματ αποτέλεσμα.
- > Σχεδόν άσομο.
- > Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- > Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Αποχρώσεις

Διαθέσιμο σε λευκό.

Απόδοση

7 - 10m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Προτεινόμενα Συστήματα Βαφής

Παλιές και νέες επιφάνειες

Νέο υπόστρωμα μερικώς κατεστραμμένο	Διαθέσιμο
Αστάρωμα	Μια επίστρωση με Nature Aquasil.
Φινίρισμα	Two Layers of Petite or Petite Matt, Eco Leader, Yes Eco.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καλά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:
7 - 10m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
2-4 (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολήρ



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Παθιό υπόστρωμα κατεσταμμένο σε μεγάλη έκταση	Διαθέσις
Αστάρωμα	Δύο επιστρώσεις Nature Aquasil.
Φινίρισμα	Δύο επιστρώσεις Petite ή Petite Matt, Eco Leader, Yes Eco.

Συσκευασία:

0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:



Αναδεύστε

καθιά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:

7 - 10m²/lt



Χρόνος

Στεγνώματος:
2-4 (επιφανειακά)



Εφαρμογή:

Με ρολήρ



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Συνθήκες Εφαρμογής

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλιτα και παθιαία έξιφθουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολήρ μετά από την κατάλληλη αραίωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	1,44 ± 0,02 gr/cm ³ (ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση.
Χρωστικά	Διοξείδιο του τιτανίου.
Πληρωτικά υλικά	Ανθρακικό ασβέστιο, ταήκ.
Viscosity	120 - 130 K.U., 25°C.
pH	8,3 ± 0,4.
Απόδοση	7 - 10 m ² /lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 2-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμπκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμπκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Διαθέσις	Νερό.
Αραίωση	Σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο με νερό.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

Φάση II, Υποκατηγορία Z Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Σελίδα 2 από 3

150181/V1

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καθίτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε ποινή χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες Προφύλαξης - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:

0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καθιά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:

7 - 10m²/lt



Χρόνος

Στεγνώματος:
2-4 (επιφανειακά)



Εφαρμογή:

Με ρολό



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το ήπειρηγικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαγόρευσις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε σημιές ή φθορές προκληθεύσανταν περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστος του.

Σελίδα 3 από 3
150181/V1

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπρέτησης 801 11 62222


Το χρώμα έχει Όνομα!