

Αναθεώρηση: 02.01.2012
Έκδοση: 0007

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία: Διαλύτης White Spirit
Ονομασία ουσίας: Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%)
Αριθμός EC: Προσωρινός αριθμός καταλόγου ECHA: 919-446-0
Αριθμός καταχώρησης: 01-2119458049-33-0001
Συναφής Αριθμός CAS*: 64742-82-1
* βλ.Τμήμα 16 (Z)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2.1 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (B)

- Παραγωγή της ουσίας (ES1)
- Διανομή της ουσίας (ES2)
- Διαμόρφωση & (ανα) συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (ES3)
- Χρήση σε επιχρίσματα (ES4)
- Χρήση ως συστατικό προϊόντων καθαρισμού (ES7)
- Χρήση ως λιπαντικό (ES10)
- Χρήση ως ρευστό μεταλλουργίας/έλαιο έλασης (ES15)
- Χρήση ως καύσιμο (ES19)
- Χρήση ως λειτουργικό υγρό (ES22)
- Χρήση σε εργαστήρια (ES26)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (E)

- Χρήση σε επιχρίσματα (ES5)
- Χρήση ως συστατικό προϊόντων καθαρισμού (ES8)
- Χρήση ως λιπαντικό (ES11)
- Χρήση ως ρευστό μεταλλουργίας/έλαιο έλασης (ES16)
- Χρήση σε αγροχημικά (ES17)
- Χρήση ως καύσιμο (ES20)
- Χρήση ως λειτουργικό υγρό (ES23)
- Εφαρμογές στην οδοποιία και τον τομέα των κατασκευών (ES25)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (K)

- Χρήση σε επιχρίσματα (ES6)
- Χρήση σε καθαριστικά (ES9)
- Χρήση ως λιπαντικό (ES13)
- Χρήση σε αγροχημικά (ES18)
- Χρήση ως καύσιμο (ES21)
- Χρήση ως λειτουργικό υγρό (ES24)

Η παραπάνω αρίθμηση των Σεναρίων Έκθεσης, αντιστοιχεί στην αρίθμηση των Σεναρίων Έκθεσης στην Έκθεση Χημικής Ασφάλειας (Chemical Safety Report - CSR).

1.2.2 Αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Οι καλυπτόμενες χρήσεις αναφέρονται στην §1.2.1. Καμία άλλη χρήση δεν προτείνεται.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής / Παραγωγός: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Διεύθυνση: Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι
Τηλέφωνο / Fax: 2106302000 / 2106302510, 2106302511
E-mail: reach@helpe.gr

1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

ΕΚΑΒ: 166
Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

2.1.1 Ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Εύφλ. Υγρό 3	H226
Τοξ. διά της αναρρόφ. 1	H304
STOT SE 3	H336
Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2	H411

2.1.2 Ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ

R10
Xn ; R65-67
N ; R51/53
R66

2.1.3 Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες δηλώσεις επικινδυνότητας: απολίπανση του δέρματος

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R, δηλώσεων κινδύνου, φράσεων ασφαλείας ή/και δηλώσεων προφυλάξεων: βλ. Τμήμα 16.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Εικονογράμματα κινδύνου



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

- H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων*

- P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P240 Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
P241 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
P243 Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς
- Πρόσθετο κείμενο:*
P301 + P310 Ως επικίνδυνο απόβλητο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση.
P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

*Οι δηλώσεις προφυλάξεων με έντονη γραφή (bold) έχουν επιλεγεί ως οι πιο κατάλληλες ("Highly recommended") για να εμφανιστούν στην ετικέτα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις στα άρθρα 22 και 28 και στο μέρος 1 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Για την επιλογή αυτή έχουν ληφθεί υπόψη οι δηλώσεις επικινδυνότητας που χρησιμοποιήθηκαν, οι προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας καθώς και οι βασικές οδηγίες που προσδιορίζονται στις στήλες «όροι χρήσης» στους πίνακες 6.1 - 6.5 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Δεν εμφανίζονται περισσότερες από έξι δηλώσεις προφυλάξεων στην ετικέτα, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να αντικατοπτρίζεται η φύση και η σοβαρότητα των κινδύνων.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες Επικινδυνότητας (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ):

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ

Σύμβολα

Χη



N

Ενδείξεις κινδύνου**Επιβλαβές:** Χη**Επικίνδυνο για το περιβάλλον:** N**Φράσεις κινδύνων**

- R10 Εύφλεκτο
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης
R66 Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Οδηγίες προφύλαξης

- S2 Μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S23 Μην αναπνέετε αέρια/ αναθυμιάσεις /ατμούς/ εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό)
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Πρόσθετες πληροφορίες επισημάνσης

Όπου το προϊόν προορίζεται για πώληση στο ευρύ κοινό (καταναλωτές) για χρήση ως έλαιο για λυχνίες ή υγρό για αναπτήρες μπάρμπεκιου, οι ετικέτες των περιεκτών φέρουν, με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, τις ακόλουθες ενδείξεις αντιστοίχως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 276/2010 (τροποποίηση Παραρτήματος XVII Κανονισμού REACH):

- «Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να παραμένουν μακριά από τα παιδιά»
- «Μία μόνον σταγόνα ελαίου για λυχνίες – ή ακόμα και το πιπίλισμα του φυτιλιού των λυχνιών – μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που απειλεί τη ζωή»
- «Μία μόνον σταγόνα υγρού για αναπτήρες μπάρμπεκιου μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που απειλεί τη ζωή»

Συσκευασία

Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, τα έλαια για λυχνίες και τα υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου, που φέρουν την επισημάνση R65 ή H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, συσκευάζονται σε μαύρους αδιαφανείς περιέκτες που δεν υπερβαίνουν το ένα λίτρο.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ως Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (PBT) και ως