



# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

## DECOR XYLOFARM

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι εμπροτισμού για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας πολυουρεθανικών και αλκυδικών ρητινών διαλύτου. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή/και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **2 χρήσεις σε 1 προϊόν:** προστατεύει & διακοσμεί
- Νέας υβριδικής τεχνολογίας
- Ενισχυμένο με μείγμα κεριών
- Μακροχρόνια προστασία από μικροοργανισμούς
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργολες, ξυλεια στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN.
3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15%.

4. Συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συντηρητικού XYLOFARM EXTRA.
5. Το DECOR XYLOFARM εφαρμόζεται σε 2-3 στρώσεις.
6. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
7. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.

### ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με white spirit ή διαλυτικό νίτρου.

### ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 10 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Τύπος:** συντηρητικό ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών διαλύτου

**Μορφή:** λεπτόρρευστο υγρό

**Χρώμα:** 6 αποχρώσεις

**Οσμή:** χαρακτηριστική διαλύτη

**Ειδικό βάρος:** 820 kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 20 sec 20°C

**Μέθοδος εφαρμογής:** πινέλο, καθαρό πανί, εμβάπτιση

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 5°C-35°C

**Αραίωση:** δεν χρειάζεται αραίωση, έτοιμο προς χρήση

**Στέγνωμα:** στην αφή 1 - 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 6 ώρες.

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ(Δ)) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης απορροφώμενες βαφές ξύλου») 700 gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 680 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5<sup>o</sup>-30<sup>o</sup>C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**Διαφανές:** 750ml, 2,5Lt, 16Lt

**Δρυς, Καστανιά, Teak, Καρυδιά, Παλίσσανδρος:** 750ml, 2,5Lt

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου DECOR XYLOFARM

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Διαφανές 750ml	05511	5204094055112
Διαφανές 2.5Lt	05512	5204094055129
Διαφανές 16Lt	05513	5204094055136
Δρυς 750ml	05559	5204094055594
Δρυς 2.5Lt	05560	5204094055600
Καστανιά 750ml	05514	5204094055143
Καστανιά 2.5Lt	05515	5204094055150
Teak 750ml	05535	5204094055358
Teak 2.5Lt	05551	5204094055518
Καρυδιά/ 750ml	05517	5204094055174
Καρυδιά 2.5Lt	05518	5204094055181
Παλίσσανδρος 750ml	05553	5204094055532
Παλίσσανδρος 2.5Lt	05554	5204094055549

## Διαφανές



## Δρυς



## Καστανιά



## Teak



## Καρυδιά



## Παλίσσανδρος




### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – SAFETY INFORMATION

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση. Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Περιέχει 3-ιωδο-2-προπινυλο βουτυλεστέρα, Αιθυλομεθυλοκετοξίμη, Κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανοϊκού). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργασμένα με υδρογόνο; Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών; Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική; 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο. Περιέχει βιοκτόνο (IPBC: CAS 55406-53-6) για την προστασία του στεγνού φιλμ από την ανάπτυξη μυκήτων. Να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης επιφανειακών ή υπογείων υδάτων κατά ή μετά την εφαρμογή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



# Evochem®

EVOCHEM A.E.  
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244  
E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

