

## Διαλυτικό ιδανικό για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής

### Ιδιότητες

Το ΑΣΕΤΟΝ είναι ειδικό διαλυτικό, ιδανικό για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής.

### Πεδία εφαρμογής

Το ΑΣΕΤΟΝ χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό επιφανειών από υπολείμματα βερνικοχρωμάτων, καθώς και για τον καθαρισμό εργαλείων μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών. Είναι επιπλέον κατάλληλο για τον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές  
Πυκνότητα: 0,78 ± 0,02 kg/l

### Τρόπος χρήσης

Χρησιμοποιήστε την απαραίτητη ποσότητα για τον καθαρισμό της επιφάνειας ή των εργαλείων που επιθυμείτε.

### Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

### Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες (<+30°C) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.

### Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του ΑΣΕΤΟΝ σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475  
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu