



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι ακρυλικά ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχουν άριστη πρόσφυση και δημιουργούν μία λεία επιφάνεια, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζονται από την ευκολία στη χρήση τους και τον ομοιόμορφο ψεκασμό τους. Το προωθητικό τους αέριο δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικά στις ακτίνες UV
- Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Φιλικά προς το περιβάλλον

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι κατάλληλα για τις περισσότερες επιφάνειες όπως: μέταλλα, γυαλί, ξύλα, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, papier mache κλπ.

Έχουν άπειρες εφαρμογές

**Στο σπίτι** : έπιπλα κήπου, γλάστρες, ντουλάπια, καλοριφέρ και γενικές διακοσμητικές εφαρμογές

**Στο αυτοκίνητο**: ζάντες, μεταλλικά μέρη

**Στο μηχανάκι**: φτερά, ντεπόζιτο, ποδιές

**Στη δουλειά**: επιδιόρθωση, ανανέωση και προστασία καινούργιων ή βαμμένων επιφανειών

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### 1. Διαβάστε

Διαβάστε πάντα τις οδηγίες πριν την εφαρμογή

##### 2. Ανακινήστε

Ανακινήστε καλά τη φιάλη για να εξασφαλίσετε καλή ανάμιξη των χρωστικών. Θα ακούσετε το κουδούνισμα από τις μπίλιες ανάμιξης.

##### 3. Εξασκηθείτε

Αν δεν βάψετε συχνά με spray εξασκηθείτε ψεκάζοντας σε μία εφημερίδα, από αριστερά προς δεξιά και πίσω, ανακινώντας κατά διαστήματα τη φιάλη.

##### 4. Προετοιμασία

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που θα βάψετε είναι καθαρή, λεία και έχει περαστεί με αστάρι αν χρειάζεται. Τρίψτε ελαφρά τις πολύ λείες επιφάνειες για καλύτερη πρόσφυση. Αφαιρέστε παλιά σαθρά χρώματα με διαβρωτικό STRIPPN' CLEAN και τρίψτε την επιφάνεια. Καλύψτε τρύπες με τον κατάλληλο στόκο. Περιμένετε να στεγνώσει ο στόκος και τρίψτε απαλά την επιφάνεια. Εάν σε κάποια σημεία υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε πρώτα το αντιμυκηχικό CL13 MOULD CLEANER.

##### 5. Δοκιμή

Για να βεβαιωθείτε ότι το χρώμα είναι συμβατό με το υλικό της επιφάνειας που θα βάψετε, κάντε μία δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο.

#### 6. Προστατευτική κάλυψη

Προστατεύστε τα σημεία που δεν θέλετε να βάψετε με χαρτοταινία και νάιλον επικάλυψης.

#### 7. Απόσταση

Ελέγξτε την απόσταση εφαρμογής. Η προτεινόμενη απόσταση είναι 25cm.

#### 8. Εφαρμόστε

Εφαρμόστε το spray ομοιόμορφα και γρήγορα ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, ανεβαίνοντας σιγά - σιγά ή κατεβαίνοντας.

#### 9. Ανακινήστε

Ανακινήστε τη φιάλη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής για 10 δευτερόλεπτα.

#### 10. Πολλές λεπτές στρώσεις

Στις περισσότερες εφαρμογές ψεκάστε πολλές λεπτές στρώσεις.

#### 11. Χρόνος στεγνώματος

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για τον προτεινόμενο χρόνο. Συνήθως χρειάζεται 10 -15 λεπτά στην αφή σε θερμοκρασία 20°C. Περισσότερο σε κρύο.

#### 12. Μετά τη χρήση

Μετά τη χρήση πάντοτε μένει χρώμα στη βαλβίδα. Γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να βγαίνει μόνο αέριο. Με αυτό τον τρόπο καθαρίζεται η βαλβίδα.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό γενικής χρήσης.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας και ειδικότερα στα πλαστικά.

#### ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

2 - 3m<sup>2</sup>/400ml

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Υγρό

**Χρώμα:** 30 αποχρώσεις RAL

**Ειδικό βάρος:** 0,75 gr/ml

**Πτητικά:** 50 ± 1,0%

**Στερεά:** 20 ± 0,5%

**Πρωθητικά:** 33±3,0%

**Στιλπνότητα:** >90 βαθμών

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 10°C - +30°C

**Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές:** -20°C - +90°C

**Στέγνωμα στην αφή:** 5 - 15 λεπτά

**Τελικό στέγνωμα:** 1 ώρα

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P211: Μην ψεκάσετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Ακετόνη; οξικός αιθυλεστέρας; Οξικό βουτύλιο

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 400 ml

| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                     | ΚΩΔΙΚΟΣ | BARCODE       |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 400ml RAL1014 ΜΠΕΖ             | 9052    | 5204094090526 |
| 400ml RAL1015 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΕΖ     | 9053    | 5204094090533 |
| 400ml RAL1023 ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΓ/ΣΗΣ | 9054    | 5204094090540 |
| 400ml RAL1028 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΟΚΙ    | 9055    | 5204094090557 |
| 400ml RAL2004 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ        | 9056    | 5204094090564 |
| 400ml RAL3000 ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΙΑΣ   | 9057    | 5204094090571 |
| 400ml RAL3003 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΟΥΜΠΙΝΙ | 9058    | 5204094090588 |
| 400ml RAL3020 ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΓ/ΣΗΣ | 9059    | 5204094090595 |
| 400ml RAL4003 ΒΙΟΛΕΤΙ          | 9060    | 5204094090601 |
| 400ml RAL4005 ΜΠΛΕ ΛΙΛΑ        | 9061    | 5204094090618 |
| 400ml RAL4006 ΜΩΒ              | 9062    | 5204094090625 |
| 400ml RAL5003 ΜΠΛΕ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ   | 9160    | 5204094091608 |
| 400ml RAL5010 ΜΠΛΕ             | 9161    | 5204094091615 |
| 400ml RAL5015 ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥ  | 9162    | 5204094091622 |
| 400ml RAL6002 ΠΡΑΣΙΝΟ          | 9163    | 5204094091639 |
| 400ml RAL6005 ΚΥΠΑΡΙΣΙ         | 9164    | 5204094091646 |
| 400ml RAL6018 ΛΑΧΑΝΙ           | 9165    | 5204094091653 |
| 400ml RAL6027 ΤΥΡΚΟΥΑΖ         | 9166    | 5204094091660 |
| 400ml RAL7001 ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ       | 9167    | 5204094091677 |
| 400ml RAL7031 ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ        | 9168    | 5204094091684 |
| 400ml RAL7033 ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ   | 9169    | 5204094091691 |
| 400ml RAL7035 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ     | 9170    | 5204094091707 |
| 400ml RAL8004 ΚΑΦΕ ΧΑΛΚΟΥ      | 9171    | 5204094091714 |
| 400ml RAL8007 ΚΑΦΕ             | 9172    | 5204094091721 |
| 400ml RAL8017 ΚΑΦΕ ΣΟΚΟΛΑΤΙ    | 9173    | 5204094091738 |
| 400ml RAL9001 ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ       | 9174    | 5204094091745 |
| 400ml RAL9002 ΛΕΥΚΟ ΓΚΡΙ       | 9175    | 5204094091752 |
| 400ml RAL9003 ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΓ/ΜΙΣΗΣ | 9176    | 5204094091769 |
| 400ml RAL9010 ΛΕΥΚΟ MAT        | 9178    | 5204094091783 |
| 400ml RAL9010 ΛΕΥΚΟ GLOSS      | 9177    | 5204094091776 |
| 400ml RAL9010 ΛΕΥΚΟ SATIN      | 9179    | 5204094091790 |
| 400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ            | 9099    | 5204094090991 |
| 400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ GLOSS      | 9180    | 5204094091806 |
| 400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ MAT        | 9181    | 5204094091813 |
| 400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ SATIN      | 9182    | 5204094091820 |

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.





#### ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Τα απεικονιζόμενα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδεικτικός οδηγός επιλογής.

Η απόδοση των αποχρώσεων είναι η καλύτερη δυνατή τυπογραφικά.