

SM-28

Ειδικό διαλυτικό πολουρεθανικών

Ιδιότητες

Το SM-28 είναι μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων και εστέρων, που χρησιμοποιείται για την αραίωση υλικών πολουρεθανικής βάσεως.

Πεδία εφαρμογής

Το SM-28 χρησιμοποιείται για την αραίωση υλικών πολουρεθανικής βάσεως (χρωμάτων, στεγανωτικών μεμβρανών κλπ.), ειδικά όταν εφαρμόζονται με ψεκασμό, καθώς και για τον καθαρισμό εργαλείων μετά από εργασίες με αυτά τα υλικά. Η ειδική του σύνθεση επιταχύνει το στέγνωμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές
Πυκνότητα: 0,86 ± 0,02 kg/l

Τρόπος χρήσης

Το SM-28 χρησιμοποιείται για την αραίωση υλικών πολουρεθανικής βάσεως προστιθέμενο σε ποσοστό έως 10% κ.β.

Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες (<+30°C) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.

Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του SM-28 σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν από τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr