

Κορδόνι μπετονίτη**Ιδιότητες**

Κορδόνι νατριούχου μπετονίτη ενισχυμένου με βουτυλικό ελαστομερές. Όταν έρθει σε επαφή με το νερό παρουσιάζει δυνατότητα διόγκωσης μέχρι και 340%, με αποτέλεσμα να σφραγίζει και να στεγανοποιεί απόλυτα τα σημεία στα οποία εφαρμόζεται.

Πεδία εφαρμογής

Το WATERSTOP 1520 χρησιμοποιείται σε υπόγειες κατασκευές για τη σφράγιση οριζόντιων ή κατακόρυφων κατασκευαστικών αρμών σε στοιχεία σκυροδέματος. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και για τη σφράγιση σημείων συναρμογής (π.χ. σωλήνες που διαπερνούν τα τοιχία κλπ.).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χημική βάση:	νατριούχος μπετονίτης
Απόχρωση:	πράσινο
Διαστάσεις:	15 mm x 20 mm
Πυκνότητα:	1,52 kg/lit
(DIN EN ISO 1183-1)	
Αντοχή σε υδροστατική πίεση:	2 atm
Ικανότητα διόγκωσης:	340%, σε νερό (pH 7)
Θερμοκρασία εφαρμογής:	-30°C έως +90°C

Τρόπος χρήσης

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά λείο και απαλλαγμένο από χαλαρά τμήματα. Αρχικά αφαιρείται από το κορδόνι η προστατευτική ταινία και στη συνέχεια τοποθετείται κατά μήκος του αρμού σε απόσταση τουλάχιστον 8 cm από τα πλάγια άκρα. Το κορδόνι στερεώνεται μηχανικά με καρφιά ανά 20 cm.

Συσκευασία

Ρολά των 5 m.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
 Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
 Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
 Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net