

TURBO FIX & GO

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΜΟΝΩΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΑΦΕΤΑΙ
(ακόμα και νωπό)



Πολύ γρήγορη
αρχική στήριξη
4 σε 1

Πανίσχυρο μόνιμα ελαστικό υλικό,
υψηλής απόδοσης,
κόλλησης, σφραγίσματος,
μόνωσης και στεγανοποίησης.

Υψηλής ποιότητας MS πρεπολυμέριο
για κατασκευές και συναρμολογήσεις.

10 cm²



Μετά την
σκλήρυνση
300 kg



φιλικό στο
περιβάλλον

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**





Πανίσχυρο μόνιμα ελαστικό υλικό, υψηλής απόδοσης, κόλλησης, σφραγίσματος, μόνωσης και στεγανοποίησης.

Υψηλής ποιότητας MS πρεπολυμέριο για κατασκευές και συναρμολογήσεις.

TURBO FIX & GO

Πολύ γρήγορη αρχική στήριξη **4 σε 1**

Εφαρμογές:

Χρησιμοποιείται για μόνιμα ελαστικές και γρήγορες κολλήσεις, συναρμολογήσεις, μονώσεις & στεγανοποιήσεις, σε: Βιομηχανικές Εφαρμογές, Βιομηχανίες Σιδήρου, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Πολυκαρβονικά, Αλουμινοκατασκευές, Αίθρια, Είδη Υγιεινής, Μπάνια, Νεροχύτες, Υαλουργία, Καθρεφτοποιία, Ξυλουργικές Εργασίες, Επιπλοποιία, Ναυτιλιακά, Αυτοκινητοβιομηχανία, Οικοδομικές Εργασίες, Διακοσμήσεις, Ψηφιδωτά, Επενδύσεις κα.

Οδηγίες Χρήσεως:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές. Αφού τρυπήσουμε το σωληνάριο, απλώνουμε σε γραμμές, ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Προσαρμόστε την σύνδεση μέσα σε 7 λεπτά. Καθαρισμός: Με κοινά διαλυτικά καθαρισμού όπως οινόπνευμα, νέφτι, white spirit, διαλυτικό νίτρου, πετρέλαιο κα. Η κόλλα που θα περισσέψει μπορεί να κοπεί με σπάτουλα ή μαχαίρι.

Πλεονεκτήματα:

- Ενός συστατικού με βάση υψηλής ποιότητας MS πρεπολυμέριο
- Εύκολη εφαρμογή
- Κολλά άμεσα 400g βάρους σε 10x10cm
- Δεν περιέχει σιλικόνη, ακρυλικό, διαλύτες, PVC, ισοκυανίτες
- Γρήγορη κόλληση
- Πολύ ευρύ φάσμα κολλήσεων χωρίς Primer
- Κολλά ακόμη και σε υγρές επιφάνειες
- Σχεδόν άοσμο
- Βάφεται (ακόμη και νωπό)
- Ανθεκτικό σε επίστρωση με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής ή βερνίκωση έως +200°C
- Πολύ σταθερό (θιξοτροπικό)
- Γεμίζει σπασίματα - ρωγμές
- Μόνιμα ελαστικό από -40°C έως +90°C
- Πολύ καλή ικανότητα σε σφράγιση
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Πολύ ανθεκτικό σε αλειφατικούς διαλύτες, λάδια, γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και αλκάλια
- Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες
- Προστατεύει από διαβρώσεις
- Αντοχή σε δονήσεις & κραδασμούς
- Σκληραίνει με τον ατμοσφαιρικό αέρα χωρίς να διασπάται
- Δεν χαλάει την επαργύρωση σε καθρέπτες
- Χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- Δεν μouxλιάζει, δεν κιτρινίζει

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Χρώμα: λευκό, γκρι, μαύρο, καφέ
Πυκνότητα: περίπου 1,43gr/cm³
Δημιουργία μεμβράνης: περίπου 5-10 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης:
- μετά 24 ώρες, περίπου 3,5mm
- μετά 48 ώρες, περίπου 4,5mm
Βαφή μετά το στέγνωμα: Ναι
Σκληρότητα κατά Shore A-DIN 53505: 53 ±2
Αντοχή σε εφελκυσμό DIN 53504 S2: 3,1 N/mm²
Διαστολή θραύσης DIN 53504: περίπου 400%
Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +90°C για λίγο στους +200°C (περίπου 15 λεπτά)
Μεταβολή όγκου μετά τη σκλήρυνση (DIN 52451): περίπου 7%
Χρόνος αποθήκευσης: περίπου 12 μήνες
Συνθήκες αποθήκευσης: Ξηρό και δροσερό περιβάλλον στους +10°C έως +25°C
Εύφλεκτο: όχι
Τα ανωτέρω στοιχεία μετρήθηκαν σε: +23°C και σχετική υγρασία 50%

Κατάλληλα υλικά:

Για μόνιμα ελαστικές κολλήσεις πάνω σε αλουμίνιο, γυμνά - επιμεταλλωμένα - χρωματιστά μέταλλα και λαμαρίνες, δάπεδα, laminate, επενδύσεις, πάνελς, ραμποτέ, ξύλινα - πλαστικά - μεταλλικά πρεβάζια, σοβατεπί, πηκάκια, διακοσμητικά προφίλ, στεγανοποιήσεις παραθύρων, ηλεκτρολογικά κανάλια, ροζέτες οροφής, επιγραφές, φελλό, πολυοθρεθάνη, εποξειδικές ρητίνες, πολυεστέρα, ακρυλικά, πολυκαρβονικά υλικά, σκληρό PVC, πλεξιγκλάς, καουτσούκ, ελαστικά υλικά, ξύλα, MDF, μελαμίνη, γυαλί, μάρμαρο, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, ορυκτά υλικά δόμησης, μπετόν, πέτρα κα. Δεν συνιστάται για PP & PE.



...και κολλήσατε !!!

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία - Εισαγωγή για Ελλάδα και Κύπρο:
DIALYNAS A.E. | Μπουμπουλίνας 6 | GR 142 34 Νέα Ιωνία | Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 2713.333 | Fax: +30 210 2710.888
www.dialinas.gr | email: info@dialinas.gr

