

# QUARTZ SMOOTH PRIMER

Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων



10.2022 V.01

Υδατοδιάλυτο, ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με λεπτόκοκκο χαλαζία. Ενισχύει την πρόσφυση επιχρισμάτων επάνω σε απορροφητικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται πριν την εφαρμογή ακρυλικών - σιλοξανικών σοβάδων ή επιχρισμάτων τύπου Top Decor , Gesso, Graffiato, πριν το σπατουλάρισμα εμφανούς μπετόν και σαν αστάρι συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Ενδείκνυται και για χρήση σε ήδη βαμμένες επιφάνειες όταν πρόκειται να επανασπατουλαριστούν. Χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα μέτριας απορροφητικότητας όπως, εμφανές μπετόν, γυψοσανίδες, κόλλες θερμοπρόσοψης , ήδη βαμμένες επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
150-200gr/m<sup>2</sup>



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά μετά από 24 ώρες



**Αραίωση:**  
με νερό σε ποσοστό έως 10 %



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Χρωματίζεται βάση του συστήματος χρωματισμού Berling.
- Διατηρεί την υδαταπωθητικότητα του υποβάθρου.
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
- Δημιουργία ομοιόμορφης απορροφητικότητας και αδρής επιφάνειας.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

20Kg



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό ΕΜΑΣ. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	10 gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Πυκνότητα</b>	1,40 ± 0,03gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811)
<b>Ιξώδες</b>	115-125 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562)
<b>pH</b>	8,0-9,0
<b>Απόδοση</b>	150-200gr/m <sup>2</sup> , ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
<b>Αραιώση</b>	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό ως 10%.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά μετά από 24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά την πάροδο 24 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία ζ,  
Αστάρια, Οριακή  
τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lf,  
Μέγιστη τιμή  
Π.Ο.Ε.= 10gr/lf  
(έτοιμου προς  
χρήση προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής



### Εσωτερική και Εξωτερική Τοιχοποιία

- Παλαιές και Νέες επιφάνειες

#### ΑΣΤΑΡΙ

Ασταρώστε με Quartz Smooth Primer ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.

**QUARTZ SMOOTH PRIMER**  
1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

#### ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφαρμόστε Top Decor, Gesso ή Graffiato ή Deco Cire ή Relief ή Στόκος Σπατουλαρίσματος 2 Συστατικών.

**TOP DECOR ή GESSO ή GRAFFIATO ή DECO CIRE**  
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.