

# Vitex metallico

Πλαστικό μεταλλικό χρώμα



Υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και μεταλλικά πιγμέντα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση τοίχων, κίωνων, ταβανιών, γυψοσανίδων, αλλά και επιφανειών από ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο, μετά από κατάλληλη προεργασία. Τοίχοι βαμμένοι με Vitex Metallico βοηθούν στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας δωματίου δρώντας ως φυσικό κλιματιστικό, λόγω της μεγάλης ικανότητας ανάκλασης της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Είναι πρακτικά άοσμο κατά την εφαρμογή του διότι δεν περιέχει αμμωνία.

- **Μεταλλικό Φινίρισμα**
- **Ιδανικό για Τεχνοτροπίες**

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται έτοιμο σε 3 αποχρώσεις: 500 Pandora (ασημί), 520 Helios (χρυσό) και 530 Selene (χαλκό).

Η απόχρωση 500 Pandora χρησιμοποιείται και ως βάση για τη δημιουργία 30 προτεινόμενων αποχρώσεων χρωματολογίου μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της Vitex.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αποχρώσεις	700 mL	2,1 L
------------	--------	-------

## ΑΠΟΔΟΣΗ

10 – 12 m<sup>2</sup>/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/β** "Γυαλιστερά εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλπνότητα>25@60°)", Τύπος **Υ**): **100 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Ακρυλικό Στόκο Οικοδομών ή Visto.

Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες (με ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται με Acrylan Unco Eco ή Durovit.

Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με 100% Ακρυλικό Αστάρι ή Acrylan Unco Eco ή Blanco Eco.

Επιφάνειες λερωμένες από νικοτίνη, κάπνα, μαρκαδόρους, καφέδες και άλλα είδη λεκέδων ασταρώνονται με Blanco Eco ή Vitosin.

Ξύλινες επιφάνειες ασταρώνονται με Βελατούρα νερού.

Επιφάνειες από PVC, αλουμίνιο, γυαλί, κ.λ.π. ασταρώνονται με Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών.

Μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό υπόστρωμα, όπως Αστάρι Μετάλλων, Anti-Rust Primer, κ.λ.π.



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και με αραιώση έως 10% με νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6-8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Επιφάνειες βαμμένες με Vitex Metallico πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Πυκνότητα	1,10 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	> 25 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες

- προφυλάξτε συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



**ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800**

T.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr