

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το BIOCLEAR BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ αφαιρεί γράσο, πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές. Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανίες αλουμινίου, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα, καταστρώματα πλοίων, μέσα συγκοινωνίας κ.ά. Ιδανικό για την αφαίρεση λαδιών ξυλοτύπων, τα οποία αποτελούν και τη βασική αιτία για τη μη αποτελεσματική πρόσφυση σοβάδων και χρωμάτων. Απαραίτητο και μετά τη χρήση μεταλλικών καλουπιών. Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες ή να αφήνει κατάλοιπα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και ύστερα από λίγη ώρα ξεπλύνετε με νερό. Τα απόβλητα βιοδιασπώνται πλήρως, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσής τους. Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5. Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικά λάδια, εφαρμόστε χωρίς αραιώση. Είναι δυνατή η εφαρμογή του και με μηχανή καθαρισμού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια

κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml
- Δοχείο 5lt, 20lt
- Δεξαμενή 1.000lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Υγρό -Ήπιο καθαριστικό -
Πράσινο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

Άρωμα Φρεσκάδας που διαρκεί

Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις

Περιέχει Μη ιονικά επιφανειοδρα-
στικά λιγότερο από 5%
Ανιονικά επιφανειοδραστικά
λιγότερο από 5%

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από
τα ακόλουθα γερμανικά ινστιτούτα:

- **Ινστιτούτο FRESINIUS.**
- **Ινστιτούτο BREGAU για εφαρμοσμένη περι-
βαλλοντική τεχνολογία.**

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.