

## Έκκεντρο τριβείο **PEX 300 AE**

Το γενικής χρήσης έκκεντρο τριβείο PEX 300 AE: Ξεκούραστα σε τέλειες επιφάνειες

Στο προϊόν



## Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή για ιδανικό χειρισμό και άνετη εργασία
- Η λειτουργική αρχή του έκκεντρου φροντίζει για λεπτή και μεγάλης απόδοσης λείανση και για άριστα αποτελέσματα ακόμα και στη στίλβωση
- Καθαρή εργασία χάρη στο σύστημα μικροφίλτρου Bosch: Το ενσωματωμένο στοιχείο αναρρόφησης της σκόνης αναρροφά τη σκόνη απευθείας στο συμπαραδιδόμενο κουτί μικροφίλτρου
- Με μικροαυτοπρόσφυση για γρήγορες και άνετες αλλαγές του φύλλου λείανσης
- Απλή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης χάρη στο σύστημα «Paper Assistant»
- Ηλεκτρονικό σύστημα Bosch: Συνεχής προεπιλογή του αριθμού στροφών για εργασία ανάλογα με το υλικό
- Νέος οδηγός καλωδίου με σύστημα ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

## Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Με μικροαυτοπρόσφυση για γρήγορες και άνετες αλλαγές του φύλλου λείανσης
- Απλή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης χάρη στο σύστημα «Paper Assistant»
- Ηλεκτρονικό σύστημα Bosch: Συνεχής προεπιλογή του αριθμού στροφών για εργασία ανάλογα με το υλικό
- Νέος οδηγός καλωδίου με σύστημα ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

## Υλικά παράδοσης

- Πλαστική κασετίνα
- Paper Assistant (αριθ. ET 2 609 004 646)
- 1 γυαλόχαρτο K 80

**Κωδικός αριθμός:** 06033A3000

**Κωδικός EAN:** 3165140594370

Έκκεντρο τριβείο

## PEX 300 AE

### Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς: 270 W

Διαμ. δίσκου λείανσης: 125 mm

Αριθμός παλινδρομήσεων: 4.000 – 24.000 min<sup>-1</sup>

Εκκεντρικότητα: 2 mm

Βάρος: 1,5 kg

### Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745  
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 9.0 m/s<sup>2</sup>

Ανασφάλεια K: 1.5 m/s<sup>2</sup>


Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 85 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 96 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

### Λειτουργίες



**Ονομαστική ισχύς**

270 W



**Bosch «Low Vibration»**

Πάρα πολύ ήρεμη λειτουργία για ασφαλείς εργασίες



**Εύκολη στερέωση**

Γρήγορη και απλή αλλαγή των φύλλων λείανσης



**Σύστημα μικροφίλτρου Bosch**

---

Ελεύθερη ορατότητα στην επιφάνεια λείανσης, καθαρή θέση εργασίας



### **Προεπιλογή αριθμού στροφών**

Ελεγχόμενη εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του υλικού

## **Λειτουργίες**

---

Bosch «Low Vibration»

Αυτοπρόσφυση

Σύστημα φίλτρου micro

Προεπιλογή αριθμού στροφών

Bosch Electronic

Απαλή λαβή