

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα εφέ κιμωλίας που δημιουργεί ένα ομοιόμορφο, εξαιρετικό ματ φινιρίσμα για να αναζωογονήσετε τα έπιπλα και όλα τα διακοσμητικά σας αντικείμενα. Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες αλλά και μέταλλο, πέτρα, κεραμικά και μάρμαρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες ψεκασμού:

Ανακινήστε το δοχείο για τουλάχιστον 3 λεπτά αφού ακούσετε τη μπίλια ανάμιξης. Πριν από την πρώτη χρήση ψεκάστε τον στον αέρα για 3-4 δευτερόλεπτα έως αφαιρέσετε οποιοδήποτε συμπακνωμένο χρώμα. Κατά την 1η χρήση ψεκάστε στον αέρα για 3-4 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθεί τυχόν συμπακνωμένο χρώμα από το εσωτερικό σωληνάκι. Δοκιμάστε πρώτα τον ψεκασμό σε δοκιμαστική επιφάνεια. Εάν το ακροφύσιο είναι μπλοκαρισμένο, αντικαταστήστε το με ένα νέο. Χρησιμοποιήστε το σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπως ανοιχτό γκαράζ. Χρησιμοποιήστε το όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10-32°C και η υγρασία είναι κάτω από 65%. Μην το χρησιμοποιείτε σε αντικείμενα που ενδέχεται να υπερβούν την θερμοκρασία επιφάνειας 90°C. Αποθήκευση 10-30°C.

Ειδικές οδηγίες για το σπρέι κιμωλίας:

1. Επιλέξτε ένα καλά αεριζόμενο χώρο και τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να βάψετε πάνω από νάilon προστασίας.
2. Εξασφαλίστε ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς χαλαρά σημεία ή γράσα.
3. Παλιά ξύλινα έπιπλα μπορεί να έχουν γυαλισθεί με κερί, σε αυτά χρησιμοποιήστε σύρμα με λίγο white spirit για να καθαριστούν πριν βαφτούν. Βαμμένα ξύλα με χρώμα ιδανικά τα τρίβουμε με γυαλόχαρτο P180 πριν τα βάψουμε.
4. Μασκάρετε με χαρτοταινία περιοχές που δεν θέλετε να βαφτούν.
5. Εφαρμόστε δύο χέρια από την σειρά Chalk Effect με σχετικά γρήγορες κινήσεις από απόσταση 10-15 εκατοστών. Βάψτε πρώτα κάθετα και μετά οριζόντια (αυτό είναι ένα χέρι). Περιμένετε 10 λεπτά πριν βάψετε το επόμενο χέρι.
6. Για μικρά αντικείμενα ή περιοχές που χρίζουν λεπτομέρειες χρησιμοποιήστε το άσπρο μπεκάκι ψεκασμού (από απόσταση 10εκ) που θα βρείτε στην συσκευασία. Για μεγαλύτερες επιφάνειες και ταχύτητά χρησιμοποιήστε το μαύρο μπεκάκι (από απόσταση 15εκ)
7. Το αποτέλεσμα των παραπάνω βημάτων θα είναι μια πολυτελής και ομοιόμορφη ματ επιφάνεια. Αν θέλετε να προσθέσετε το εφέ της φυσικής φθοράς, 1 ώρα μετά την βαφή χρησιμοποιήστε ένα λεπτό γυαλόχαρτο P180-220 και τρίψτε απαλά τις περιοχές χρώματος που θέλετε να αφαιρέσετε, αποκαλύπτοντας το γυμνό ξύλο κάτω - αυτό συνήθως λειτουργεί καλύτερα στις άκρες και τις γωνίες.
8. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 2 διαφορετικά χρώματα, ένα ανοιχτό χρώμα βάσης (Chalk Effect Pure White) και ένα δεύτερο χρώμα από πάνω. Όταν τρίψετε το εξωτερικό χρώμα αντί για το ξύλο θα αποκαλυφθεί το χρώμα βάσης.
9. Η σειρά Chalk Effect προσδίδει ένα μόνιμο αποτέλεσμα που αντέχει στον χρόνο. Για ακόμα περισσότερη αντοχή χρησιμοποιήστε το ματ βερνίκι Chalk Varnish της σειράς Chalk Effect.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Περιεχόμενο: 400ml
 Διαθέσιμα χρώματα: 14 αποχρώσεις σύμφωνα με τον δείκτη χρωμάτων CL Chalk
 Ιξώδες: 18-25 δευτερόλεπτα (Flow Cup DIN4, 20oC)
 Πυκνότητα: 0,9 - 1,1 g / L (Density Cup 100cm³ / 20oC, ASTM D - 1475)
 Στερέα: 15-20%
 Σημείο ανάφλεξης: -104 oC (με βάση το προωθητικό)
 Χρόνος στεγνώματος: Αγγίξετε (20 °C, Υγρασία <65%): 5-10 λεπτά.
 | Μέσω Ξηρού (20 °C, Υγρασία <65%): 1 ώρα. |
 Μέγιστη σκληρότητα: 24 ώρες
 Κάλυψη: 4m² / 400ml, 9-10m² / L,
 Γυαλάδα: 2-4 (60o)
 Πίεση δοχείου: 4bar (20 oC), 8 bar (50 oC)
 Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 5 έτη.
 Περιεχόμενο VOC: 500 g / L
 Μετά τη χρήση: Ψεκάστε κρατώντας το δοχείο ανεστραμμένο για 3 ". | Καθαρίστε τα μπεκ με διαλύτη.
 Αποθήκευση: 5-35 oC. Μην τοποθετείται σε οχήματα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απαράμυλλη καλυπτικότητα.
- Ματ εφέ.
- Με 2 μπεκάκια ψεκασμού για μικρές ή μεγάλες επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Δεν στάζει.
- Λειάνεται εύκολα.
- Εύκολη εφαρμογή και επαναβαφή.
- Δεν περιέχει μόλυβδο.
- Πολύ καλή αντοχή στον ήλιο και τη βροχή.
- Προλαμβάνει την σκουριά.
- Εξαιρετική ελαστικότητα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



CAUTION

