



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

XYLOFARM EXTRA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 08.03.2017



BPR PT8

Το XYLOFARM EXTRA συμμορφώνεται με την: 'Οδηγία EU – BPR, Παράρτημα 5, PT8: Συντηρητικά Ξύλου' Αριθμός αδείας: 80091

XYLOFARM EXTRA complies with: 'EU - BPR Directive, Annex 5, PT8: Wood Preservatives' Registration number: 80091

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM EXTRA είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου διαλύτου, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουληκία, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το XYLOFARM EXTRA, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των βερνικιών εμποτισμού DÉCOR XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας για να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροχρόνια προστασία από μικροοργανισμούς
- Προστασία από την κούνωση
- Εξαιρετική διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξυλίνες κατασκευές όπως ξυλινά στέγες, πόρτες, παράθυρα, καδρόνια στήριξης, ξυλινούς φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
 - Προστασία υφιστάμενων ξυλινών κατασκευών και επίπλων.
 - Κατάλληλο για εξωτερικές ξυλίνες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό.
- Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN Mercola.
3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 18%.
4. Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο κατά την εξωτερική εφαρμογή.
5. Ανακατέψτε το υλικό καλά πριν από τη χρήση.
6. Εφαρμόστε το XYLOFARM EXTRA με πινέλο ή ρολό.
7. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
8. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος μακριά από πηγές υψηλής θερμοκρασίας και ακτινοβολίας του ήλιου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Μην εφαρμόζετε όταν το προϊόν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να φτάσει τα επιφανειακά ύδατα.
2. Ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου το πεδίο όπου εφαρμόστηκε το προϊόν είναι ακίνδυνο χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα είναι περίπου μετά από 48 ώρες αναλόγως τις συνθήκες εφαρμογής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με white spirit ή διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Τουλάχιστον 5 m²/Lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: συντηρητικό ξύλου διαλύτου

Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: διαφανές

Οσμή: χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 820 kg/m³ 25°C

Ιξώδες: 25 sec 23°C ISO cup 3mm (ISO 2431)

Αναφλεξιμότητα: εύφλεκτο

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο ή ρολό

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Σχετική υγρασία: < 60%

Αραίωση: προϊόν έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται

Στέγνωμα: στην αφή 1 - 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 24 ώρες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Δ) "Συνδεδειγμένα αστάρια-σχεδιασμένα για να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες και να προστατεύσουν το ξύλο από την κούνωση"): 750gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 720 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

Το XYLOFARM EXTRA πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 113, EN 73, EN 84, EN 152, EN 46, EN 118.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o-30^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM EXTRA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 08.03.2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 5Lt, 16Lt διαφανές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml Διαφανές	5508	5204094055082
5Lt Διαφανές	5509	5204094055099
16Lt Διαφανές	5510	5204094055105

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Asp. Tox. 1: H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς **Aquatic Chronic 1: H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις **P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102** Μακριά από παιδιά **P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον **P301 + P312 + P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)

Επικίνδυνα συστατικά : Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Περιέχει permethrin (ISO), προπικοναζόλη και 3-iodo-2-propargyl butylcarbamate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του μμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210.5590460
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

