

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος οικοδομών



Στόκος ακρυλικής βάσης

Λευκός, ακρυλικής βάσεως, πολύ ελαφρύς και μεγάλης καλυπτικότητας στόκος έτοιμος προς χρήση για την πλήρωση και επισκευή σε ρωγμές και τρύπες στους τοίχους, γυψοσανίδες και τις οροφές εσωτερικών επιφανειών. Είναι απλός στη χρήση, δε συρρικνώνεται, στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται και βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα.

- Για γέμισμα μεγάλων και μικρών οπών και ρωγμών
- Δεν συρρικνώνεται, στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL
-------	--------

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/ζ** "Αστάρια" Τύπος **Υ**): **30 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **10 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με σπάτουλα χωρίς αραίωση. Τρίβεται μετά από περίπου 1-2 ώρες με γυαλόχαρτο και αφού καθαριστεί, βάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού ή διαλύτου της Vitex. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 5-15 περίπου λεπτά ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	0,57 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
-----------	-----------------------------

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr