


VELVET PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Για δυνατή πρόσφυση

Περιγραφή Προϊόντος :	Επαλειφόμενο διαφανές αστάρι νερού.	
Χρήσεις :	Βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού νερού VELVET LIQUID S σε απορροφητικά υποστρώματα όπως η πατητή τσιμεντοκονία.	
Πλεονεκτήματα:	<ul style="list-style-type: none"> • Μεγάλη διεισδυτικότητα • Ασφαλές και εύκολο στο δούλεμα • Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες 	
Τρόπος Διάθεσης :	Διατίθεται σε μπιτόνια των 5 lt και φιάλες του 1 lt	
Αποθήκευση:	Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία και σε θερμοκρασία +5 °C έως + 35°C σε στεγασμένο χώρο: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συμπεριφορά στη φωτιά :	Δεν αναφλέγεται	
Ασφάλεια και Υγιεινή :	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. ΠΟΕ: Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 2 g/L (20 °C). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία Α. η. Υ.): 30 g/L (2010)	
Κατανάλωση:	150 -200 ml /m ² , ανάλογα με την απορροφητικότητα και ομαλότητα της επιφάνειας	
Οδηγίες χρήσεως:	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε το υπόστρωμα πριν τη χρήση • Ανακατέψτε καλά το VELVET PRIMER • Εφαρμόστε με το κατάλληλο ειδικό ρολό 	

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όχι όμως για το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται γι' αυτό, στον χρήστη, να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.