



|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| <b>Συσκευασία</b> | 0,75 Lt | 2,5 Lt |
| <b>Βάσεις</b>     | —       | —      |
| Matt              |         | Gloss  |

### Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας ειδικό αλκυδικό - πολυουρεθανικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου ενός συστατικού, κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων, πεζοδρομίων, σοβάδων, τούβλων, πλακόστρωτων, πέτρας, κ.α. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή καλυπτικότητα και αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών & στις μεσαίες καταπονήσεις. Για χρήση σε εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

### Αραίωση

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

### Νέες επιφάνειες

Καθαρίζουμε τις επιφάνειες από λάσπες, λάδια κτλ. και εφαρμόζεται το Betofloor απευθείας σε δύο επιστρώσεις με την κατάλληλη αραίωση ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

### Παλιές επιφάνειες

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση υαλόχαρτου. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μία επίστρωση αστάρι διαλύτου Fixateur της Berling. Το Betofloor εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής. Εάν η επιφάνεια είναι καθαρή εφαρμόζεται το Betofloor απευθείας με την κατάλληλη αραίωση σε δύο επιστρώσεις.

**Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.**

### Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας:** Μίγμα αλκυδικών και πολυουρεθανικών ρητίνων.

**Χρωστικά:** Διοξειδίο του τιτανίου και οξειδία του σιδήρου για τα χρωματιστά.

**Πληρωτικά υλικά:** Ανθρακικό ασβέστιο.

|  |
|--|
| <b>Π.Ο.Ε.:</b> 500gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).                                       |
| <b>Στερεά:</b> 67 - 78%, αναλόγως της απόχρωσης.   |
| <b>Ειδικό βάρος:</b> 1,41 - 1,53gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.   |
| <b>Ιξώδες:</b> 100 - 110 K.U., 25°C (ASTM D562).   |
| <b>Απόδοση:</b> 9 - 11m <sup>2</sup> /lit, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.   |
| <b>Αραίωση:</b> Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.  |
| <b>Εφαρμογή:</b> Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.  |
| <b>Χρόνος στεγνώματος:</b> Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες.<br>(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |
| <b>Επαναβαφή:</b> Μετά την πάροδο 16 ωρών.<br>(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).               |

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό, κεραμιδί 1183, μολυβί 1181, ανθρακίτης 1882 και πράσινο 1184.

ΛΕΥΚΟ

1181

1882

1183

1184

### Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα, Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρες σκόνης ABC για να κατάσβεση. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική, βαριά υδρογονοαποθεωμένη, Υδρογονάνθρακες, C9-C12,η-αλκανια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%). Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



### Προτεινόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας

**Επαφή με το δέρμα και τα χέρια:** Χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια, υποδήματα ασφαλείας, ενδύματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.

**Προστασία αναπνευστικού συστήματος:** Χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού. Επιλέξτε κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου οργανικών διαλυτών.

**Προστασία ματιών:** Φορέστε γυαλιά ασφαλείας.

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

**Μεταφορά:** ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα συσκευασίας III.

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία Θ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lit, Μέγιστη Τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lit (αραιωμένο - έτοιμο προς χρήση).

*Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 & ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση. Για οποιαδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.*

**BERLING A.B.E.E.**  
**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011  
τηλ.: +30 22620 31663  
fax.: +30 22620 31293

[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) / Γραμμή Εξυπηρέτησης **801 11 62222**



*Το χρώμα έχει Όνομα!*