

## Πλυντικό υψηλής πίεσης **EasyAquatak 100**

Συμπαγές και γρήγορο,  
προσφέρει ξεκούραστη εργασία  
καθαρισμού

[Στο προϊόν](#)



### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Το πιστόλι ψεκασμού Bosch 360° επιτρέπει την εκτόξευση της δέσμης υπό γωνία, έτσι ώστε και η αθέατη ρύπανση να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα
- Η λειτουργία με το ένα χέρι σημαίνει, ότι με το ελεύθερο χέρι μπορείτε να κρατήσετε ελαφριά αντικείμενα ή να μετακινήσετε ένα αντικείμενο για καθαρισμό, κάνοντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.
- Το ακροφύσιο μπορεί να ρυθμιστεί από μια ισχυρή δέσμη καθαρισμού μέχρι απαλό ξέβγαλμα, ιδανικό για παράθυρα
- Το ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης μειώνει το χρόνο καθαρισμού με τη γρήγορη εφαρμογή σαπουνίσματος. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό αυτοκινήτων και δοχείων απορριμμάτων
- Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός, με μια πλατιά βάση για πρόσθετη σταθερότητα
- Έτοιμο για χρήση αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα, έτσι δεν απαιτείται συναρμολόγηση από τον πελάτη

### Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Το ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης μειώνει το χρόνο καθαρισμού με τη γρήγορη εφαρμογή σαπουνίσματος. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό αυτοκινήτων και δοχείων απορριμμάτων
- Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός, με μια πλατιά βάση για πρόσθετη σταθερότητα
- Έτοιμο για χρήση αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα, έτσι δεν απαιτείται συναρμολόγηση από τον πελάτη

### Υλικά παράδοσης

- Πιστόλι υψηλής πίεσης 360° Bosch
- 3 m εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης
- Ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης, 450 ml
- Φίλτρο νερού

**Κωδικός αριθμός:** 06008A7E00  
**Κωδικός EAN:** 3165140935661

Πλυντικό υψηλής πίεσης  
**EasyAquatak 100**

## Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς κινητήρα: 1.200 W  
Μέγιστη πίεση: 100 bar  
Μέγιστη παροχή: 300 λίτρα/ώρα  
Μέγιστη θερμοκρασία παροχής: 40 °C  
Ικανότητα αυτόματης αναρρόφησης: 0,5 μέτρα  
Σύστημα απορρυπαντικού: Αφρός υψηλής πίεσης  
Τύπος κινητήρα: Σειρά  
Τύπος αντλίας: 3 κύλινδροι  
Μήκος καλωδίου: 5 μέτρα  
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 3 m (PVC)  
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα): 3 kg  
Κάννες: Κάννη  
Τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα: Χειροκίνητα

## Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60335  
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων  $ah$ : 1.3 m/s<sup>2</sup>  
Ανασφάλεια  $K$ : 0.6 m/s<sup>2</sup>

Τιμές μέτρησης θορύβου, υπολογισμένες σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK. Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 79 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 91 dB(A). Ανασφάλεια  $K=3$  dB.

## Λειτουργίες

Συμπαγές  
Έτοιμο για χρήση αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα  
Απλοί, ταχυσύνδεσμοι  
Αυτόματη αναρρόφηση/χρήση με δεξαμενές νερού  
Φίλτρο νερού

Σύστημα αυτόματης διακοπής  
Σύστημα αφρού υψηλής πίεσης