

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Διαλυτικό Αλκυδικών Χρωμάτων



04.2024 V.01

Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ είναι μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων, εστέρων και κετονών για αραιώση ταχυστέγγωτων χρωμάτων αλκυδικής βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Η ειδική του σύνθεση βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει γρήγορα και ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.



• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, εστέρες και κετόνες

Εμφάνιση: Λεπτόρευστο υγρό

Αποχρώσεις: Διάφανο

Ιξώδες: <20 cSt στους 40°C

Πυκνότητα: 0.82 ± 0,02 gr/cm³

pH: Μη εφαρμόσιμο

Σημείο ανάφλεξης: 6 °C

Σημείο βρασμού: 111 °C

Πίεση ατμών: Μη διαθέσιμο

Χαμηλότερη
αναφλεξιμότητα: 1.1 % (v/v)

Ανώτερη
αναφλεξιμότητα: 4.8 % (v/v)



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Διαλυτικό Αλκυδικών Χρωμάτων



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Κατανάλωση:
Ανάλογα με την επιθυμητή αραίωση



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Εφαρμογή:
Με airless πιστόλι

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μπορείτε να καθαρίσετε μία μεταλλική επιφάνεια από λάδια και ξένες προσμίξεις χρησιμοποιώντας το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ.
- Προσθέστε ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το αλκυδικό επίχρισμα.
- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα και τις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.

Συσκευασία:

**0.75lt
4lt**



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.