

# Vitex Satin Eco

Πλαστικό σατινέ οικολογικό και αντιμικροβιακό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση



**Σατινέ πλαστικό οικολογικό και αντιμικροβιακό χρώμα** υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση. Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε., σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων από παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα και από τον κορυφαίο οργανισμό Industrial Microbiological Services Ltd (IMSL, UK) για την αντιμικροβιακή-αντιβακτηριακή του δράση, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22196 (Certificate No: 1029224.3).

Το Vitex Satin Eco λόγω της ειδικής του σύστασης μειώνει 99,99% τα παθογόνα βακτήρια (όπως E. coli και Staphylococcus aureus) στις επιφάνειες, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για χώρους που απαιτούνται περισσότερο ασηπτικές επιφάνειες και πιο υγιεινές συνθήκες.

Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή του διότι δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις.

Απλώνει πολύ καλά και δίνει βελούδινη υφή σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες, σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, κ.λπ.. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ασυναγώνιστη απόδοση, υψηλή λευκότητα και εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Class 1, EN 13300 / ISO 11998), τα απορρυπαντικά και τις κτρινίλες του καπνού.

- Οικολογικό
- Αντιμικροβιακό με αντιβακτηριακή δράση
- Πολυτελές σατινέ φινίρισμα
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο

## Πεδίο εφαρμογής

Εσωτερικές νέες επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, γυψοσανίδες και παλιές βαμμένες επιφάνειες

Ιδανικό για χώρους όπως:

- Παιδικά δωμάτια, Σχολεία
- Ιατρεία, Νοσοκομεία, Μαιευτήρια
- Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Γυμναστήρια

## Πιστοποιημένο & αξιολογημένο για:



Οικολογικό χρώμα



Χρώμα με υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο



Αντιμικροβιακό χρώμα



Χρώμα κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Αντοχή στο πλύσιμο



✓ Εξαιρετική

Ικανοποιητική

Μεσαία

Χαμηλή

### Φινίρισμα

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό

✓ Σατινέ Φινίρισμα

### Αποχρώσεις

**4500+**

Λευκό & χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring



### Απόδοση



για μια στρώση

12-14 m<sup>2</sup>/Lt



για δύο στρώσεις

6-7 m<sup>2</sup>/Lt

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Ιξώδες

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,33 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) για το λευκό

Στυλνότητα


10±3 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

### Συσκευασία

Λευκό		3 L	10 L
Βάση W	1 L	3 L	10 L



### Αραίωση



Με νερό

8-10%

### Χρόνος Στεγνώματος



Στην αφή

45-60 min

Επαναβαφή

3-4 h

## Χρωματολογία - βεντάλιες:



## ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

## Προεργασία



**Οι επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Σε ήδη βαμμένες χωρίς προβλήματα και σαθρά σημεία δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία και το Vitex Satin Eco εφαρμόζεται κατευθείαν.

**Για το στοκάρισμα** των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto .



**Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες** (με ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται με Acrylan Unco Eco.

**Καινούργιες επιφάνειες** από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με Acrylan Unco Eco.

**Επιφάνειες λερωμένες** από νικοτίνη, καπνά, μαρκαδόρους, καφέδες και άλλα είδη λεκέδων ασταρώνονται με Blanco Eco.



Για μέγιστη καλυπτικότητα σε σκούρες και έντονες (όπως μπλε, κόκκινες και κίτρινες) τελικές αποχρώσεις στις επιφάνειες προς βαφή συνιστάται να εφαρμόζεται πρώτα PreColor Primer χρωματισμένο μέσω του συστήματος χρωματισμού Vitex Coloring ανάλογα με την τελική απόχρωση.



## Εφαρμογή

## Βήμα 1°

Αραιώνουμε 8-10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

## Βήμα 2°

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

## Βήμα 3°

Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.



- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού **Vitex Coloring** στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με Vitex Satin Eco πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακάτετε τα περισεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών”  
(Στιλπνότητα  $\leq 25 @ 60^\circ$ ).  
Οριακή τιμή **30 g/L**

Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **<10 g/L ΠΟΕ**

## Αποθήκευση



**5°C-38°C**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

## Οδηγίες Προφύλαξης

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.



**210 5589 400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΛΛΑΔΑ



**ISO 9001  
14001  
CERTIFIED 18001**