



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

VIMA-FORM OIL W

Αντικολλητικό λάδι ξυλοτύπων

Ιδιότητες

Το **VIMA-FORM OIL W** είναι ένα γαλακτοποιημένο ορυκτέλαιο που χρησιμοποιείται σαν αντικολλητικό ξυλοτύπων. Δρα με φυσικό τρόπο και αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:5 έως 1:10.

Το **VIMA-FORM OIL W** προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα

- > Πολύ καλή αντικολλητική ενέργεια
- > Άψογη επιφάνεια σκυροδέματος
- > Εύκολο καθάρισμα των ξυλοτύπων μετά το ξεκαλούπωμα
- > Προστασία και μεγάλη διάρκεια ζωής των ξυλοτύπων
- > Οικονομία λόγω της μεγάλης αραιώσης με νερό

Εφαρμογές

Το **VIMA-FORM OIL W** χρησιμοποιείται σε σανίδια και πλακάξ ξυλοτύπων. Σε απορροφητική ξυλεία επιδιώκεται με μεγάλη αραιώση (1:10) καλός εμποτισμός μέχρι κορεσμού.

Σε μη απορροφητικές επιφάνειες συνθετικής ξυλείας επιστρώνεται ένα λεπτό φιλμ με μικρότερη αραιώση (1:5 έως 1:7).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση : Γαλάκτωμα ορυκτέλαιου σε νερό.

Ειδικό βάρος : 0,84 kg/l.

Τρόπος δράσης : φυσικός.

Τρόπος χρήσης

Η αραιώση γίνεται με συνεχή, αργή ανάδευση, προσθέτοντας το λάδι στο νερό, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές γαλάκτωμα.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

! Προσοχή : Η αραίωση με νερό γίνεται λίγο πριν την εφαρμογή. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση αραιωμένου υλικού.

Το αραιωμένο **VIMA-FORM OIL W** διαστρώνεται ομοιόμορφα πάνω στον καθαρό από υπολείμματα τσιμεντοπολτού ξυλότυπο με επάλειψη με βούρτσα ή με ψεκασμό.

Η επίστρωση του υλικού πρέπει να "τραβήξει" τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη σκυροδέτηση. Ακόμη ο ξυλότυπος δεν πρέπει να ξεπλυθεί πχ. από βροχή πριν την έκχυση του σκυροδέματος.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος για μια μέση αραίωση 1:7 απαιτείται μια ποσότητα **VIMA-FORM OIL W** 25 έως 50 g/m² ξυλοτύπων.

Ειδικές πληροφορίες

Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες σε κλειστά δοχεία σε χώρους προστατευμένους από παγετό.

Μέτρα υγιεινής-Προφυλάξεις: Το **VIMA-FORM OIL W** περιέχει ορυκτέλαιο και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εστίες φωτιάς.