



FUNGISTOP

Έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου,
βάσεως διαλύτη.

7.2

Σελίδες: 3

1 - 2017



Matt



Satin



Gloss



Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου βάσεως διαλύτη για την προστασία ξύλινων επιφανειών, οι οποίες δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το νερό. Προστατεύει το ξύλο από καταστρεπτικούς οργανισμούς, μπιλε κηλίδες, έντομα και τερμίτες, ενισχύοντας την πρόσφυση του υπερκείμενου επιχρίσματος. Το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων.

Σκοπός Χρήσης

Προστασία ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικές επιφάνειες, σε ξύλο το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το θαλάσσιο περιβάλλον ή σε ξύλο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Βάσεως διαλύτη.
- > Για εξωτερική χρήση.
- > Έτοιμο προς χρήση.
- > Προστασία από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που καταστρέφουν το ξύλο. (Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 113, EN 46, EN 118, EN 84, EN 73, EN 152).
- > Άχρωμο.
- > Δεν αλλοιώνει την απόχρωση του ξύλου.
- > Κατάλληλο για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση.
- > Εύκολη εφαρμογή.
- > Αριθμός Καταχώρησης Προϊόντος TP8-0068.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο.

Απόδοση

Θεωρητική απόδοση 200ml/m².

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παλιές και νέες επιφάνειες	Το προϊόν εφαρμόζεται σε νέες επιφάνειες. Δεν συνιστάται η χρήση του σε παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες.
Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής	Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικές επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται η εφαρμογή ενός επιχρίσματος εξωτερικής χρήσης.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:
—



Αναδύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
200ml/m²



Χρόνος
Στεγνώματος:
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολιό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Συνθήκες εφαρμογής

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% και η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σημάδια φθοράς. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος η θερμοκρασία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5°C και η σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Καλύψτε το έδαφος κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν υπάρχει πιθανότητα να εισέλθει σε επιφανειακά ύδατα, όπως για παράδειγμα πάνω από γέφυρες κήπων.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Δεν απαιτείται αραίωση. Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση. Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο. Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit.

Προετοιμασία επιφάνειας

Η προς προστασία επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή και καθαρή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απόδοση	200ml/m ² .
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Μη πτητικά συστατικά	6-10% κ.β.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά περίπου 1 - 2 ώρες.
Επαναβαφή	Έτοιμο για χειρισμό και επαναβαφή περίπου 24 ώρες μετά το επιφανειακό στέγνωμα (στους 23°C και 60% σχετική υγρασία).

Αποθήκευση

Διατηρήστε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη. Αποθηκεύστε σε ασφαλές μέρος. Μακριά από παιδιά. Διατηρήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε από τον παγετό (αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 5 - 25°C). Διατηρήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
200ml/m²



Χρόνος
Στεγνώματος:
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Διατηρείστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο ως συντηρητικό ξύλου και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που περιγράφονται στην ετικέτα του. Ξηλώνετε άμεσα με νερό σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το τέλος της εργασίας και πριν το φαγητό. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ενδύματα, γάντια, προστασία ματιών/προσώπου και εάν χρειάζεται αναπνευστική συσκευή. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Καλύψτε το έδαφος με πηλαστικό κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους. Να μην εφαρμόζεται όπου, κατά την εφαρμογή του, το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με υδάτινες επιφάνειες (όπως για παράδειγμα σε γεφύρια πάνω από λίμνες κήπων). Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Συσκευασία:

0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:



Αναδεύστε

καλά πριν τη

χρήση



Απόδοση:

200ml/m²



Χρόνος

Στεγνώματος:

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:

Με ρολόι



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και του Κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκλήθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3

117082/V1

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Ονόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!