

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Για τελική επιφάνεια, αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου,
εφαρμόστε το Heavy Metal Silicon System:

Προετοιμασία επιφάνειας



Αντισκληρωτικό
αστάρι



Αντιοξειδωτικό
αστάρι



Αστάρι μεταλλικών
επιφανειών

Χρωματισμός επιφάνειας



Σιλικονούχο ντουκόχρωμα
υψηλών αντοχών



Σιλικονούχο ντουκόχρωμα
υψηλών αντοχών
με ανάγλυφη υφή

Φινίρισμα επιφάνειας



Σιλικονούχο βερνίκι
υψηλών αντοχών

TIPS

Επιφάνειες βαμμένες με Heavy Metal Silicon Varnish, πλένονται
μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.

Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι διαλύτου
υψηλών αντοχών



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Εξαιρετική προστασία και αντοχή
- Διάφανο top coat βερνικοχρωμάτων με ματ / σατινέ / γυαλιστερό φινίρισμα
- Ιδανικό για rusty effect
- Extra φίλτρα UV
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση



vitex.gr | 210.5589.400





Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλών αντοχών

Το Heavy Metal Silicon Varnish είναι ένα σιλικονούχο αντισκωριακό βερνίκι διαλύτη, με extra UV προστασία, υψηλής σκληρότητας και γυαλάδας.

Προσφέρει εξαιρετική προστασία, συντηρεί την εικόνα του rusty effect, ενώ μπορεί να αποτελέσει μια διάφανη τελική επίστρωση βερνικοχρωμάτων.

Δυνατότητα ματ φινιρίσματος σε διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες.

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



- 750mL, 2.5L
- Αχρώμο σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινιρίσμα



14-16 m²/L ανάλογα με το πάχος της στρώσης και την τραχύτητα της επιφάνειας



- Με διαλυτικό:
- έως 5% με T-300 για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
 - έως 5% με T-350 για εφαρμογή με πιστόλι airless



Κλειστό δοχείο σε σκιερό μέρος στους 5°C- 38°C

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη ή λάδια. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες ή παλιές βαμμένες, καθαρίστε με Διαλυτικό Πινέλου T-300 και λειάνετε με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- 2 Αναδεύστε καλά πριν την εφαρμογή.
- 3 Εφαρμόστε την 1η στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και έπειτα από 24 ώρες την 2η.