

Παλμικό τριβείο **PSS 200 AC**

Υψηλότετη ποιότητα επιφάνειας
σε μεγάλες επιφάνειες

Στο προϊόν



Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Η ιδανική λύση για λεπτό φινίρισμα και γρήγορη πρόοδο της λείανσης με τον ισχυρό κινητήρα 200 W και μια επιφάνεια λείανσης 92x182 mm
- Καθαρή εργασία χάρη στο σύστημα μικροφίλτρου Bosch: Το ενσωματωμένο στοιχείο αναρρόφησης της σκόνης αναρροφά τη σκόνη απευθείας στο συμπαραδιδόμενο κουτί μικροφίλτρου
- Σύστημα σύσφιγξης του φύλλου λείανσης με μοχλό σύσφιγξης για απλή και άνετη αλλαγή και σφίξιμο του φύλλου λείανσης
- Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης
- Αντιολισθητική λαβή για ευχάριστη εργασία
- Καλός χειρισμός και από αριστερόχειρες

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης
- Αντιολισθητική λαβή για ευχάριστη εργασία
- Καλός χειρισμός και από αριστερόχειρες

Υλικά παράδοσης

- Φύλλο λείανσης (Red Wood) P120
- Πλαστική κασετίνα
- Μικροφίλτρο Bosch

Κωδικός αριθμός: 0603340100

Κωδικός EAN: 3165140337489

Παλμικό τριβείο

PSS 200 AC

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς: 200 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 125 W

Επιφάνεια λείανσης ορθογωνική: 167 cm² (92 x 182 mm)

Αριθμός παλινδρομήσεων: 24.000 min⁻¹

Διάμετρος τροχιάς: 2 mm

Βάρος: 1,6 kg

Φύλλο λείανσης

Σύστημα σύσφιξης: 93 x 230 mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 5.5 m/s²

Ανασφάλεια K: 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 82 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 93 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες



Ονομαστική ισχύς

200 W



Σύστημα μικροφίλτρου Bosch

Ελεύθερη ορατότητα στην επιφάνεια λείανσης, καθαρή θέση εργασίας



Αντιολισθητική λαβή

Ξεκούραστη εργασία, ασφαλής χειρισμός

Λειτουργίες

Σύστημα φίλτρου micro

Απαλή λαβή