

DUROSTICK D-21



Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρότατο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα επίμονους λεκέδες, εκεί όπου τα κοινά απορρυπαντικά αδυνατούν, χωρίς να αφήνει στάμπες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το D-21 απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες (εικ.2), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, λεκέδες από καπνιά λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία εφαρμογής

Το D-21 είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό υγρό. Κατά την εφαρμογή του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών. Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται δοκιμή στην άκρη ενός μαρμάρου (προληπτικά), για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που

παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους έγχρωμων μαρμάρων.

Εφαρμογή

Το D-21 εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια, τρίβοντας με σφουγγάρι ή σκούπα, για 1 λεπτό το πολύ. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά μάρμαρα επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ακολουθεί ξέπλυμα με άφθονο νερό, αμέσως μετά την εφαρμογή του. Ως σύστημα προστασίας των μαρμάρων, συνιστάται στη συνέχεια η εφαρμογή σε στεγνή επιφάνεια του αδιαβροχοποιητικού και ελαιοαπωθητικού μαρμάρων και γρανιτών D-22 ή του NANO PROOF MARMO DS-275 της DUROSTICK, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη συχνού καθαρισμού. Η εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκετίνης μαρμάρων, ματ γρανιτών και cotto D-25 της DUROSTICK επαναφέρει τη χαμένη λάμψη τους, η οποία διατηρείται εάν περιοδικά προσθέτουμε ελάχιστη ποσότητα στο νερό σφουγγαρίσματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/5-6m² επιφάνειας.

DUROSTICK D-21



Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt

Δοχείο 5lt, 20lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,05 ± 0,05 kg/lt
pH	0-1
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Άρωμα	Λεμόνι
Εύφλεκτο	Όχι
Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, κίτρικο οξύ και λιγότερο από 5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά	
Αρ.Καταχ.Γ.Χ.Κ. 5229/0/99. Αρ.Αδ.Εργ.Γ.Χ.Κ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008.	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ

10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ:

2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.