

TOP DECOR ACRYL



Ετοιμόχρηστο, παστώδες, οργανικό τελικό επίχρισμα

Ιδιότητες

Το **TOP DECOR ACRYL** είναι ένα ετοιμόχρηστο παστώδες επίχρισμα με βάση οργανικές ακρυλικές ρητίνες και αδρανή ειδικά διαβαθμισμένων κοκκομετριών, που διαμορφώνουν αντίστοιχες ανάγλυφες, διακοσμητικές επιφάνειες, ανάλογα με την τεχνοτροπία εφαρμογής.

- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε οικοδομικό υλικό
- Δημιουργεί μια εύκαμπτη μεμβράνη που γεφυρώνει άνετα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και αντέχει στις θερμικές καταπονήσεις παρά το μικρό της πάχος
- Δεν απορροφά το νερό και έτσι παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε συνθήκες παγετού
- Έχει πολύ καλή υδρατμοπερατότητα και έτσι επιτρέπει την αναπνοή των κατασκευών

Εφαρμογές

Το **TOP DECOR ACRYL** είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα πάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, ασβεστο-τσιμεντοκονίαμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες. Αποτελεί το ιδανικό διακοσμητικό τελικό επίχρισμα σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ/ETICS).

Τρόπος χρήσης

Το **TOP DECOR ACRYL** εφαρμόζεται πάνω σε καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Η εφαρμογή σε σύνθετη εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τοποθέτηση του ανόργανου οπλισμένου βασικού επιχρίσματος **FIXOTHERM** ή **FIXOTHERM SUPER**. Εάν το υπόστρωμα είναι σκυρόδεμα ή κλασικό ασβεστο-τσιμεντοκονίαμα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας μέχρι την εφαρμογή. Προηγείται αστάρωμα με το ειδικό ακρυλικό αστάρι **TOP DECOR PRIMER**, που πρέπει να στεγνώσει απόλυτα. Σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται το αστάρωμα με το **SAND PRIMER**, ακρυλικό αστάρι με χαλαζιακή άμμο. Πριν τη χρήση ανακατεύεται καλά το υλικό με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Ακολουθεί η διάστρωση του επιχρίσματος στο πάχος του μέγιστου κόκκου με ανοξείδωτη σπάτουλα υπό γωνία ως προς τον κάθετο τοίχο και στη συνέχεια γίνεται πατητά η επεξεργασία-φινιρίσμα της επιφάνειας με λεία πλαστική σπάτουλα-τριβίδι. Ο χρόνος επεξεργασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία και υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 λεπτών.

Τύποι - Κατανάλωση

Με το **TOP DECOR ACRYL** μπορούν να διαμορφωθούν δύο τύποι-τεχνοτροπίες τελικής επιφάνειας.

- Τύπος **GRAIN**, με **σπυρωτή** επιφάνεια, που διαμορφώνεται με κυκλική επεξεργασία σε πάχος 1,0 - 1,5 και 2,0 mm.
- Τύπος **STRIPE**, με **γραμμωτή** επιφάνεια, που διαμορφώνεται με ευθύγραμμ κυρίως επεξεργασία με μέγιστο πάχος 3,0 mm.

Τύπος		GRAIN			STRIPE
Μέγιστος κόκκος					
Πάχος στρώσης	mm	1,0	1,5	2,0	3,0
Κατανάλωση	kg/m ²	2,0	2,5	3,0	3,4

Πληροφορίες

Θερμοκρασία εφαρμογής +5° C έως +35° C

Θερμοκρασία αποθήκευσης +5° C έως +40° C

Χρόνος στεγνώματος

24 έως 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και υγρασία

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα



CE

VI MATEC-N. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ
Διαβατά, Δήμος Δέλτα
57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
12

EN 15824

TOP DECOR ACRYL
Επίχρισμα οργανικής βάσης
για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Υδρατμοπερατότητα:	V ₂ μέση
Υδαταπορρόφηση :	W ₂ μέση
Πρόσφυση :	≥ 0,3 MPa
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη):	Υδατοπερατότητα σύμφωνα με EN1060-3 ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10, dry} :	0,65 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά:	Ευρωκλάση C: Περιορισμένη συμβολή σε φωτιά - για εφαρμογή με κατανάλωση < 3,5 kg/m ²

