



Καθαριστικά CL 44 ALUMINIUM CLEANER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 44 ALUMINIUM CLEANER** είναι ειδικό καθαριστικό άβαφον και βαμμένων με ηλεκτροστατική βαφή επιφανειών αλουμινίου χωρίς να αλλοιώνει το φυσικό τους χρώμα. Η ειδική του σύνθεση καθαρίζει δύσκολους λεκέδες, ρύπους καυσαερίων, χρώματα, άλατα καθώς και νωπά υπολείμματα πλαστικών χρωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεσα αποτελέσματα σε 5 λεπτά
- Κατάλληλο για βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια αλουμινίου όπως κουφώματα, πόρτες, σκάλες, αξεσουάρ και κάθε είδους αλουμινοκατασκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας της βαλβίδας.
3. Ψεκάστε την επιφάνεια ομοιόμορφα από απόσταση 5-10 εκατοστών.
4. Τρίψτε ελαφρά με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
5. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με καθαρό νερό και σφουγγάρι και στεγνώστε με βαμβάκερο πανί.
6. Σε σημεία με ιδιαίτερο πρόβλημα επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

7 - 8m²/Lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Διαφανές
Οσμή: Ώξινη χαρακτηριστική
Πυκνότητα: 1,00 ± 0.02 gr/cm³25 °C
Ευφλεκτικότητα: Μη εύφλεκτο
Διαλυτότητα σε νερό: Πλήρης
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Φορέστε προστατευτικά γάντια πριν την εφαρμογή.
- Αποφύγετε τον ψεκασμό σε ανοικτές πρίζες και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
- Πριν τη χρήση κάντε μια δοκιμή καταλληλότητας σε ένα σημείο που δε φαίνεται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o - 35^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
500ml	5200	5204094052005

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P260: Μην αναπνέετε ατμούς P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές P403+P233+P102+P405: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο P501: Διάθεση του

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Καθαριστικά

CL 44 ALUMINIUM CLEANER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018

περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Πολυ (οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο), α- .- (καρβοξυμεθυλ) -. Omega. octyloxy--(8 μέση γραμμομοριακή αναλογία); Πολυ (οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο), .alpha.-καρβοξυμεθυλ-.omega.-hexyloxy- (3 mol EO μέση γραμμομοριακή αναλογία); Υδροξείδιο του καλίου

Αριθμός αδείας Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας: 30 / 019 / 000 / 897

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

