

# SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαριστικό που εξαφανίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες από πίσσα και κολλημένα έντομα, με έναν απλό ψεκασμό. Ιδανικό για τη διάλυση και την αφαίρεση ρετσίνοιου από πεύκο και άλλα είδη κωνοφόρων, χωρίς να δημιουργεί αποχρωματισμούς ή θαμπάδες στις επιφάνειες.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ της DUROSTICK είναι κατάλληλο για κάθε σημείο του αμαξώματος, ακόμη και για τροχούς, τζάμια και πλαστικά. Αφαιρεί πίσσα από μπαλόνια προστασίας σκαφών αναψυχής, καθώς και από την ίσαλο γραμμή, όταν παραμένει ακίνητο το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πιέστε ελαφρά τη βαλβίδα και ψεκάστε το σημείο που πρόκειται να καθαριστεί. Σκουπίστε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με βρεγμένο σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 60 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 180ml

# SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό -Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,97±0,03kg/ltr
Περιέχει	Επιφανειοδραστικά ανιονικά λιγότερο από 5% Επιφανειοδραστικά μη ιο- νικά λιγότερο από 5%

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 9280/0/2005  
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-  
ΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:  
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ  
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.