



Συσκευασία	0,75 Lt	2,5 Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, διάφανο, θιξοτροπικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα υπό μορφή ζελέ. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν τρέχει, αλλά ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου με πινέλλο ή ρολλό, με αποτέλεσμα την καλή διείσδυση και επίστρωση σε αυτό. Περιέχει ειδικά πρόσθετα τα οποία του δίνουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, έτσι ώστε να προστατεύει σε βάθος το ξύλο από την υγρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και το αποτρέπει από το ξεφλούδισμα. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και δίνει μια ελαφρώς σατινέ επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινα σπίτια, ξύλινους σκελετούς οροφής, δοκάρια, παραθυρόφυλλα, σκάλες, επενδύσεις τοίχων, έπιπλα κλπ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μορφή ζελέ.
- Σατινέ τελείωμα.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Προστασία από την υγρασία.
- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου και αποτρέπει το ξεφλούδισμα.
- Ευκολία στην εφαρμογή. Δεν τρέχει, ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραιώση. Εάν απαιτείται, αναδεύστε καλά το δοχείο. Όταν το προϊόν αναδευθεί ρευστοποιείται αλλά διατηρεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Εφαρμόστε το εφόσον ξαναγίνει gel. Επανερχεται στην αρχική του μορφή (gel) μετά από λίγες ώρες. Για την προστασία του ξύλου από μούχλα, μύκητες και επιθέσεις εντόμων απαιτείται η χρήση ενός συντηρητικού ως υπόστρωμα.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς κερί, λάδια κλπ. Εφαρμόζεται με πινέλο σε δύο επιστρώσεις, με χρονική διαφορά 12 ωρών. Καθαρίστε εκ των προτέρων τα ξύλα με White Spirit.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο. Για καινούρια ξύλα εφαρμόστε 2 - 3 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 12 ωρών.

Παλιές επιφάνειες

Για ήδη βαμμένες με βερνίκι επιφάνειες τρίψτε πρώτα με σιλερόχαρτο και κατόπιν καθαρίστε με πανί βουτηγμένο σε White Spirit. Περιμένετε να στεγνώσει καλά το ξύλο και στη συνέχεια εφαρμόστε τουλάχιστον δύο επι στρώσεις Gel. Για ξύλα βαμμένα με βερνίκι που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε εντελώς το παλιό υπόστρωμα με το διαβρωτικό χρωμάτων Paint Remover της Berling και προχωρήστε στη διαδικασία βαφής που ακολουθείται για καινούρια ξύλα. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας: Μίγμα αλκυδικής και θιξοτροπικής ρητίνης λιπαρών οξέων.

Π.Ο.Ε.: 400gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά: 36 ± 2% (αναλόγως την απόχρωση).

Ειδικό βάρος: 0,90 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811), αναλόγως της στυλπνότητας.

Ιξώδες: Εντόνως θιξοτροπικό.

Απόδοση: 6 - 8m²/lt, αναλόγως την απορροφητικότητα και το είδος της επιφάνειας.

Αραίωση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή: Μετά την πάροδο 12 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και στις δώδεκα έτοιμες παρακάτω αποχρώσεις του χρωματολογίου της Berling.



Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Επιβλαβείς για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρες σκόνης ABC για τη κατάσβεση. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Cobalt bis (2-ethylhexanoate), αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: νάφθα (πετρελαίου), βαριά, κατεργασμένη με υδρογόνο, Υδρογονάνθρακες, C9-C12,n-αλκανια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%); νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Προτεινόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας

Επαφή με το δέρμα και τα χέρια: Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια (EN 374), υποδήματα ασφαλείας, ενδύματα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.

Προστασία αναπνευστικού συστήματος: Χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού. Επιλέξτε κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου οργανικών διαλυτών (EN 141).

Προστασία ματιών: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας (EN 166).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Να αποθηκεύεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες, έντονα αλκαλικά ή όξινα υλικά, φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ε, Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 400gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 400gr/lt (έτοιμοι προς χρήση προϊόντος).

Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 & ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση. Για οποιοδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης **801 11 62222**



Το χρώμα έχει Όνομα!