

NOVATHINNER PU

Διαλυτικό γενικής χρήσης

- ▷ Πολυουρεθανικών βερνικιών και χρωμάτων
- ▷ Εποξειδικών συστημάτων

Περιγραφή

Το NOVATHINNER PU είναι ειδικό διαλυτικό κατάλληλο για εποξειδικά ή πολυουρεθανικά χρώματα, επιστρώσεις ή βερνίκια. Κατάλληλο επίσης για καθαρισμό επιφανειών και εργαλείων, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω επιστρώσεις.

Χρήσεις

Το NOVATHINNER PU είναι κατάλληλο για ανάμιξη με :

- Βερνίκια PLANOFINISH PU 2KS & PLANOFINISH PU 2KS MAT
- Βερνίκια PLANOFINISH PU 2KS & PLANOFINISH PU 2KS MAT όταν εφαρμόζονται πάνω σε φυσικούς λίθους και πατητές τσιμεντοκονίες σε εξωτερικούς χώρους
- Το βερνίκι PLANOFINISH PU 2KS όταν εφαρμόζεται για προστασία επίστρωσης πατητής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR PREMIUM SP σε πισίνες
- Συμβατά εποξειδικά και πολυουρεθανικά συστήματα

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Διάφανο
Πυκνότητα	0,87 ± 0,05 kg/l

Συστάσεις

- Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης
- Για αφαίρεση βαφών ή βερνικιών αυτές πρέπει να είναι ακόμη νωπές
- Να μην γίνεται ανάμιξη με το πολυουρεθανικό συνδετικό PLANOCOLOR PU
- Σε κάθε περίπτωση ανάμιξης να γίνεται έλεγχος συμβατότητας
- Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή

Αποθήκευση

Το NOVATHINNER PU παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Δοχεία του 1 και 5 λίτρων.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το φύλλο ιδιοτήτων του προϊόντος είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α
Παπανικολί
Χαλάνδρι, 15232, Αέ
Τ +30 210 68 93
F +30 210 68 94
novamix@novam