



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

DECOR XYLOFARM AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM AQUA** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας πολυουρεθανικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένο από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή/και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **2 χρήσεις σε 1 προϊόν:** Προστατεύει & διακοσμεί
- Νέα υβριδική τεχνολογία
- Ενισχυμένο με μείγμα κεριών
- Φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN.

3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15%.
4. Συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συντηρητικού XYLOFARM PROTECT AQUA.
5. Το DECOR XYLOFARM AQUA εφαρμόζεται σε 2-3 στρώσεις
6. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
7. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: συντηρητικό ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού

Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: 13 αποχρώσεις

Οσμή: χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1000 Kg/m³ 25⁰

Ιξώδες: 20 sec 20⁰C

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, καθαρό πανί, εμβάπτιση

Θερμοκρασία: 5⁰C-35⁰C

Αραίωση: δεν χρειάζεται αραίωση, έτοιμο προς χρήση

Στέγνωμα: στην αφή 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 3 ώρες 20⁰C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ(Υ) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης απορροφώμενες βαφές ξύλου»): 130 gr/l(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 gr/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5⁰-30⁰C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές: 750ml, 2,5Lt, 20Lt

Λευκό, Δρυς, Καστανιά, Πεύκο, Teak, Μαόνι, Καρυδιά, Ελιά, Παλίσσανδρος, Κυπαρίσσι, Μπλε, Γκρι: 750ml, 2,5Lt

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

DECOR XYLOFARM AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018


ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Διαφανές 750ml	05574	5204094055747
Διαφανές 2.5Lt	05575	5204094055754
Διαφανές 20Lt	05625	5204094056256
Λευκό 750ml	05595	5204094055952
Λευκό 2.5Lt.	05596	5204094055969
Καστανιά 750ml	05628	5204094056287
Καστανιά 2.5Lt	05629	5204094056294
Καρυδιά/ 750ml	05630	5204094056300
Καρυδιά 2.5Lt	05631	5204094056317
Μαόνι 750ml	05632	5204094056324
Μαόνι 2.5Lt.	05633	5204094056331
Πεύκο 750ml	05636	5204094056362
Πεύκο 2.5Lt	05637	5204094056379
Teak 750ml	05642	5204094056423
Teak 2,5Lt.	05643	5204094056430
Παλίσσανδρος 750ml	05644	5204094056447
Παλίσσανδρος 2.5Lt	05645	5204094056454
Ελιά 750ml	05646	5204094056461
Ελιά 2.5Lt	05647	5204094056478
Δρυς 750ml	05648	5204094056485
Δρυς 2.5Lt	05649	5204094056492
Κυπαρίσσι 750ml	05634	5204094056348
Κυπαρίσσι 2.5Lt	05635	5204094056355
Μπλε 750ml	05638	5204094056386
Μπλε 2.5Lt	05639	5204094056393
Γκρι 750ml	5703	5204094057031
Γκρι 2.5Lt	5704	5204094057048



ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Περιέχει 3-iodo-2-propionyl Butylcarbamate, μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει βιοκτόνο (IPBC: CAS 55406-53-6) για την προστασία του στεγνού φιλμ από την ανάπτυξη μυκήτων. Να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης επιφανειακών ή υπογείων υδάτων κατά ή μετά την εφαρμογή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

