



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

100% ακρυλικό υδατοδιάλυτο αστάρι για χρήση πριν την εφαρμογή πηλασικών και ακρυλικών χρωμάτων.



Το χρώμα έχει Όνομα!

Σελίδες: 2

111417.02.2018



Συσκευασία
0,75L-3L-10L



Βάσεις



Αναδεύστε
κάθλα πριν
τη χρήση



Απόδοση
Θεωρητική απόδοση :
10-12m²/lt,



Χρόνος
Στεγνώματος
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή
με ρολό



Εφαρμογή
με πινέλο



Περιγραφή

100% ακρυλικό υδατοδιάλυτο αστάρι για χρήση πριν την εφαρμογή πηλασικών και ακρυλικών χρωμάτων.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Σκοπός Χρήσης

Αστάρισμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και οροφών

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- x Διάφανο υπόστρωμα.
- x Πολύ καλή πρόσφυση.
- x Υψηλή απόδοση.
- x Χαμηλή περιεκτικότητα Πηκτικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε διάφανο και δεν χρωματίζεται

Συσκευασία

0,75L - 3L- 10L

Αποδοσής

Θεωρητική απόδοση : 10-12m²/L, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 8οC έως 35οC και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Π.Ο.Ε.: 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Ειδικό βάρος: 1,02 ± 0,03gr/cm³ (ISO 2811).

Ιξώδες: 90 - 115 Κ.Υ., 250C (ASTM D562).

pH: 8-9

Απόδοση: 10 - 12m²/lit, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Διαλύτης: Νερό.

Αραιώση: Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 300% κατ' όγκο.

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.

Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Προτεινόμενα συστήματα

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Αστάρωμα νέων εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και οροφών.

Προετοιμασία

Όπου απαιτείται, πριν την εφαρμογή του προϊόντος γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Αστάρι

Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού

1 επίστρωση

Τελική επίστρωση

Πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα

2 επιστρώσεις

Συσκευασία
0,75L-3L-10L



Βάσεις



Αναδεύστε
κάθα πριν
τη χρήση



Απόδοση
θεωρητική απόδοση :
10-12m²/lit,



Χρόνος
Στεγνώματος
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή
με ρολό



Εφαρμογή
με πινέλο



Επαναβαφή

Μετά από 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία z, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 10gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτω, κατά τον χρόνο χειρισμού.

Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκηλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία
0,75L-3L-10L



Βάσεις



Αναδεύστε
κάλα πριν
τη χρήση



Απόδοση
Θεωρητική απόδοση :
10-12m²/lt,



Χρόνος
Στεγνώματος
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή
με ρολό



Εφαρμογή
με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222


Το χρώμα έχει Όνομα!