

BIOCLEAN AIR CONDITION



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για Air Condition



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων (κυψελών) του air condition, με ισχυρή καθαριστική δράση. Βιοδιασπώμενο, μη τοξικό, μη καυστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι απαλό με τα χέρια και δεν δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό. Παρέχει προστασία σε άτομα που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες (ιδιαίτερα την άνοιξη). Απαραίτητο για την καθαριότητα, την προστασία και υγιεινή των χώρων που επιβαρύνονται καθημερινά από την ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα φίλτρα του air condition.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το BIOCLEAN Air Condition χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών αυτόνομων οικιακών μονάδων και μονάδων κλιματισμού με αεραγωγούς. Απαλλάσσει τα φίλτρα από συσσωρευμένους ρύπους σκόνης και καπνιάς από τσιγάρα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό

και για την απομάκρυνση των ακάρεων που προσκολλώνται σε αυτά. Εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές, απελευθερώνοντας άρωμα φρεσκάδας. Η ευκολία στη χρήση και το χαμηλό κόστος εφαρμογής, μας 'επιτρέπει' να διατηρούμε την ατμόσφαιρα του χώρου, ευχάριστη και καθαρή. Επιπλέον, με τον τακτικό καθαρισμό των φίλτρων, διατηρείται η υψηλή απόδοση των μονάδων, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται ο χρόνος ζωής και καλής λειτουργίας τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαιρέστε τα φίλτρα, ψεκάστε τα ομοιόμορφα, αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό. Ψεκάστε και τα στοιχεία-κυψέλες του air condition που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα. Θέστε το σε λειτουργία στη θέση ψύξης για αποτελεσματικότερη δράση. Το υγρό θα απομακρυνθεί μόνο του μαζί με τους διαλυμένους ρύπους, χωρίς ξέβγαλμα, μέσω του σωλήνα αποχέτευσης. Για πολυκαιρισμένα κατάλοιπα επαναλάβετε τη διαδικασία.

BIOCLEAN AIR CONDITION



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για Air Condition

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους για 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Κασετίνα 12τμχ των 500ml
- Δοχείο 5lt, 20lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό -Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
Άρωμα	Φρεσκάδας που διαρκεί
Εύφλεκτο	Όχι
Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13978/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από τα ακόλουθα γερμανικά ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο **FRESENIUS**.
- Ινστιτούτο **BREGAU** για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.