

## TEAK WOOD - ΞΥΛΑ

# TEAK CLEANER

## Καθαριστικό υγρό για ξύλα Teak

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελαφρά αλκαλικό καθαριστικό για ξύλα teak. Αφαιρεί επικαθίσεις αλάτων και ρύπων από τις επιφάνειες και δεν δημιουργεί ραβδώσεις και κηλίδες. Αφήνει τις επιφάνειες καθαρές και τους πόρους απαλλαγμένους από ρύπους, για να δεχθούν τον εμπότισμό του λαδιού προστασίας (teak oil) και να συντηρηθούν σωστά.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αφαιρεί δύσκολους & πολυκαιρισμένους λεκέδες.
- ✓ Επαναφέρει την φυσική όψη του ξύλου.
- ✓ Καθαρίζει λεκέδες από άλατα.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες. Άρα αρχικά σκουπίστε την επιφάνεια που θα καθαρίσετε.
2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο για επιφάνειες πολύ βρώμικες ή διαλυμένο για συχνούς καθαρισμούς συντήρησης.
3. Το προϊόν επιδέχεται αραιώση έως 50% με νερό.
4. Η εφαρμογή στην επιφάνεια γίνεται με σφουγγάρι ή σκούπα.
5. Ξεβγάλτε με καθαρό νερό.
6. Αφήστε να στεγνώσει καλά πριν την εφαρμογή του teak oil.

### ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εξωτερικών σκληρών ξύλων.

### ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
Μορφή- Χρώμα	Υγρό, διαυγές άχρωμο
PH	10-11
Οσμή	χαρακτηριστική
Συσκευασίες	1Lt, 3Lt
Θερμοκρασία Εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Κατανάλωση	1 Lt καλύπτει 8-10m <sup>2</sup> επιφάνειας (διαλυμένο ή αδιάλυτο)
Αριθμός Καταχώρησης UFI	QTG1-382W-400Q-NF33

## I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

**T:** 210 5722872

**F:** 210 5786255

**E:** [info@newline.gr](mailto:info@newline.gr)

**W:** [www.newline.gr](http://www.newline.gr)



---

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.