

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Silatex[®] Primer

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου

Χρήσεις

Το **Silatex[®] Primer** είναι αστάρι κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες ταρατσών και τοίχων από σκυρόδεμα, σοβά, κονίαμα, γυψοσανίδα ή με παλιά χρώματα, οι οποίες πρόκειται να επικαλυφθούν με νέα επιχρίσματα (ελαστομερή επαλειπτικά υλικά, πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, ρελιέφ κτλ.). Προστατεύει τιμμεντένιες επιφάνειες από την ενανθράκωση.

Ιδιότητες

Το **Silatex[®] Primer** έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, σταθεροποιεί παλιές και νέες επιφάνειες και αυξάνει τη ικανότητα πρόσφυσης των ακόλουθων στρώσεων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα

0,81g/cm³

Κατανάλωση

160-180ml/m² ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Εμφάνιση

Άχρωμο υγρό

Χρόνος στεγνώματος

1-2 ώρες στους +25^οC (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη θερμοκρασία)

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Οι μεγάλες ρωγμές και κακοφτιαγμένοι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται. Ακολουθεί η απαλλαγή της επιφάνειας από σκόνης, μούχλα, βρωμιές και σαθρά υλικά.

Εφαρμογή: Προσφέρεται έτοιμο για χρήση και εφαρμόζεται μετά από καλή ανάδευση σε απαραίτητα στεγνές επιφάνειες με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή ψεκαστήρα σε μία στρώση.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Silatex[®] Primer

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή σε θερμοκρασίες μικρότερες από +5 °C
- Η εφαρμογή του υλικού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του σοβά ή του σκυροδέματος
- Μπορεί να αραιωθεί μέχρι 10-15% με διαλυτικό **Neotex[®] 1111**, εάν είναι επιθυμητή μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex[®] 1111**.

Συσκευασία

Δοχεία των 5L

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.