

Τεχνικό φυλλάδιο

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ PSF 60

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m² για την ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών

Ιδιότητες – Πεδία εφαρμογής

Μη υφαντό sprunlace ύφασμα 60g/m² κατάσκευασμένο από παρθένο πολυεστέρα (PET). Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών (π.χ. ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC, κλπ.), σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος: 60 g/m² (ελαχ. 54 – μεγ. 66)

Πάχος: 0,55 mm

Εφελκυστική αντοχή:
(EN ISO 13934-2)

- Διαμήκης: 160 N

- Εγκάρσια: 150 N

Επιμήκυνση στο όριο θραύσης:
(EN ISO 13934-2)

- Διαμήκης: 30-65%

- Εγκάρσια: 35-80%

Συσκευασία

Ρολά 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.

Αποθήκευση

Αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr